

广州市防水卷材三元乙丙橡胶防水卷材

产品名称	广州市防水卷材三元乙丙橡胶防水卷材
公司名称	广州市百达利丰防水有限公司
价格	6.50/平方米
规格参数	品牌:利丰 型号:LFSY 规格:1.2mm 1.5mm 2.0mm
公司地址	广州市天河区广州大道北649号
联系电话	020-87248809 15622317690

产品详情

产品特点：三元乙丙橡胶防水卷材是近年来发展起来的一种新型建筑防水材料。它具有颜色可调、质量轻，能减少基层的重量负荷；优异的延伸性，极好的拉伸强度、抗撕裂性能；对气候、酸、碱和微生物的腐蚀有一定的抗耐性和对温差变化的稳定性。 **产品用途：**

各种工业、民用建筑物、构筑物的防水、防渗、各种地下工程的防水和非外漏部位的防水工程。

施工工艺：1.屋面施工基层基本要求：A：基层需用1：2.5的水泥砂浆抹成20-30mm厚的找平层，应抹平压光、坚实牢固、平整、不起沙，不得有凸凹、松动、鼓包、麻面等现象存在。其平整度应用2m长直尺检查，找平层与直尺之间的空隙不得超过5mm。

B：找平层表面必须干燥，水泥砂浆应具有足够的强度，其含水率不超过9%。 C：找平层与突出屋面结构（女儿墙、烟囱等）的连接处及墙角处均应做成半径为20mm的圆弧形，落水口周围应做成略低的凹坑以便排水。 D：找平层的坡度及泛水应符合设计及有关规定要求。 2.工艺流程：清理基层附加层处理卷材表面涂胶基层表面涂胶卷材的粘结排气压实卷材末端收及封边处理做保护层。 3.操作工艺：

A：清扫基层：施工前验收合格的基层重新清股干净。

B：附加层：阴阳角、管根、落水口等特殊部位必须先做附加层。可采用聚氨酯涂布或用卷材铺一层。 C：基层及卷材表面涂胶：将卷材铺展在干净的基层上，用长把滚刷蘸（401或404）胶粘剂，在卷材上均匀地涂布，随后在基层上涂布施工，涂刷时不能在同一处多次反复涂刷，以免形成凝胶。管根、落水口等特殊部位用板刷刷。

D：卷材与基层涂胶后，晾至粘结剂基本干燥后，一般以手不粘接，才能进行铺贴。

4.屋面卷材的粘贴：

A：从流水坡度的下坡开始，弹出标准线，卷材的配置应长向与流水坡度方向垂直。 B：每当铺完一卷卷材后，应立即用松软的长把滚刷从卷材的一端开始朝卷材横向用力滚压一遍，彻底排除卷材与基层间的穿气。如不能排除气泡，也不要割破卷材要自行排气，以免影响整体防水效果。

C：卷材接头粘结完后，用聚氨酯进行封闭。

5.保护层施工，整体防水完工后，经检查验收合格品后再做保护层，条件允许的情况下可作闭水试验。

6.设计或施工时也可向厂家索取施工工艺图。