

DGS40多震动场所首选照明灯

产品名称	DGS40多震动场所首选照明灯
公司名称	乐清市尚为照明电器有限公司
价格	11.00/套
规格参数	品牌:尚为 型号:DGS40/127L
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62715230 13388555303

产品详情

DGS40/127L照明灯，DGS40/127L多震动场所首选照明灯

尚为固定防爆类产品型号：SW7151/SW8100/SW8102/SW8110/SW8120/SW8131/SW8140/SW8200/SW8300/SW8310;固定防爆类产品适用与任何需要安装防爆灯的场所，每款有最适合的安装场所，具体联系我司销售人员，我司销售人员可根据你的安装费环境与要求，为你推荐最适合你的产品哦！

DGS40/127L照明灯，DGS40/127L多震动场所首选照明灯适用于易燃易爆场所及井下、电力、铁路、煤炭、冶金、矿山、港口、石油、化工、港口市政等行业的厂区、场站、场馆及铁路隧道、桥涵等作泛光灯照明使用。

性能特点

- 1、隔爆型防爆灯具，能在易燃易爆场所安全可靠使用。
- 2、DGS40/127L照明灯，DGS40/127L多震动场所首选照明灯采用高光效、进口LED（科瑞或欧司朗品牌），寿命长达10万小时以上。

- 3、电路设计采用宽伏稳压，恒定律设计，工作范围：90V~260V，当电压发生较大波动时，仍能稳定工作。
- 4、选用稍偏暖色调的LED，确保亮度足够的前提下，不会对视觉形成刺激。显色指数达85以上，易于观察各种细节。
- 5、外壳采用进口优质铝材，压铸成型，并采用多重防振结构设计，确保其在路基路轨，桥涵隧道等高频震动中长期安全工作。
- 6、体积小、重量轻，可采用快速挂钩、侧壁、吊环、吊管、弯管多种安装方式。

DGS40/127L 主要技术参数

额定电压：AC127V，50Hz

适配光源：LED（40W）

光通量：4800lm

防护等级：IP68

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

引入电缆：8- 15mm

外形尺寸：200*119mm

重量：2.65kg

距高比：5

防爆标志：Exd I Mb

品质保证

DGS40/127L照明灯，DGS40/127L多震动场所首选照明灯质保五年（光源保用一年），保修期内免费维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）；用户在正常使用中出现性能故障时，我司承诺以上保修服务；在保修期内，由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏、由于操作不当造成的故障或损坏及由于对产品的改造分解而发生的故障或损坏等情况，我司将实行有偿维修服务。