

DGS50巷道首选照明灯

产品名称	DGS50巷道首选照明灯
公司名称	乐清市尚为照明电器有限公司
价格	11.00/套
规格参数	品牌:尚为 型号:DGS50/127L
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村
联系电话	0577-62715230 13388555303

产品详情

DGS50/127L照明灯，DGS50/127L巷道首选照明灯

尚为固定防爆类产品型号：SW7151/SW8100/SW8102/SW8110/SW8120/SW8131/SW8140/SW8200/SW8300/SW8310;固定防爆类产品适用与任何需要安装防爆灯的场所，每款有最适合的安装场所，具体联系我司销售人员，我司销售人员可根据你的安装费环境与要求，为你推荐最适合你的产品哦！

DGS50/127L照明灯，DGS50/127L巷道首选照明灯泛光型适用于煤矿井下巷道、峒室、采掘面等易燃易爆场合固定照明使用；投光型适用于煤矿行业运输机车、掘进机械及其它需要投光照明的场所。两种类型均适用于煤矿行业有甲烷、煤尘等爆炸性混合气体的危险环境。

DGS50/127L性能特点

光源采用高光效、进口LED（科瑞或欧司朗品牌），寿命长达10万小时以上。

外壳采用进口优质铝材，压铸成型，并采用多重防振结构设计，确保其在路基路轨，桥涵隧道等高频震动中长期安全工作。

DGS50/127L照明灯，DGS50/127L巷道首选照明灯表面采用高科技静电喷涂技术，防腐性好，附着力强。

密封圈采用进口优质硅橡胶，挤压后经二次硫化成型，特殊的密封和表面涂层处理，确保灯具在潮湿、高等恶劣环境中不腐蚀、不生锈。

电路设计采用宽伏稳压，恒定率设计，高压工作范围：70V~264V，高压工作范围：18~60V，能满足电压波动很大时，仍能稳定工作。

透明件采用进口高硼硅玻璃压制成型，透光率高，经钢化处理抗4焦耳冲击。

DGS50/127L 主要技术参数

额定电压：AC127V

适配光源：LED（50W）

光通量：6000lm

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

引入电缆：8-14mm

外形尺寸：340*210*82mm

重量：7.5kg

距高比：15

防爆标志：Exd I

DGS50/127L 品质保证

DGS50/127L照明灯，DGS50/127L巷道首选照明灯质保五年（光源保用一年），保修期内免费维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）；用户在正常使用中出现性能故障时，我司承诺以上保修服务；在保修期内，由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏、由于操作不当造成的故障或损坏及由于对产品的改造分解而发生的故障或损坏等情况，我司将实行有偿维修服务。