

2.0厚HCS-1000反应粘结高分子防水卷材

产品名称	2.0厚HCS-1000反应粘结高分子防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:HDPE 价格:44
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

2.0厚HCS-1000反应粘结型湿铺高分子防水卷材

一，产品描述

2.0厚HCS-1000反应粘结型湿铺高分子防水卷材

由热塑性弹性体的改性沥青为浸涂材料，以优质聚酯毡、玻纤毡为胎基，以细砂布复合轮胎，矿物，PE膜，用于熔铝和其他材料，采用特殊的机械搅拌和研磨弹性体改性沥青防水卷材。

二，产品特点

1，利用湿基板应用专利的施工方法，膜的压敏不干胶粘接交联化学反应与水泥胶，就像生产基地课程具有较强的防水层。这一层永远不会与基础课程结合，这样可以确保没有水渗漏和永久性的水屏障。

2，聚合物改性沥青与聚合物改性沥青防水卷材涂盖层，纤维织物或纤维毡为基体，粉末，颗粒，片状，或复合材料制成的卷材材料薄膜材料。厚度一般为3.0mm、4mm、5mm，而沥青基为主体。

三，储存和运输

1，不同的项目，型号，尺寸或者等级应分开存放。

- 2, 把产品放在干燥通风处的温度低于50'c和高度不超过2层。
- 3, 它不会厂如果有问题造成错误的运输或贮存或存放年超过一年。
- 4, 所有的轧辊应直立, 无需任何放置或倾斜。

四, HCS-1000反应粘结型湿铺高分子防水卷材产品特点

- 1, 具有水密性好。
- 2, 具有抗拉强度高、延性好、耐候性
- 3, 的耐低/高温, 特别用于低温。
- 4, 防水膜, 施工方便, 可以采用热熔全年。

五, 应用

1, 广泛应用在于工业与民用建筑的屋面、地下室、卫生间防水工程、屋面、园林、道路、桥梁、隧道、停车场、游泳池等的防水、防潮工程

六, 施工要求

- 1, 该基地应干燥和清洁。不要在雨天或下雪天工作。
- 2, 不工作在强风下。(温度需要在0度以上)
- 3, 如果在施工过程中下雨或下雪, 那就需要保护措施, 这是必要的。
- 4, 所有工人在使用卷材时必须穿上特别的制服, 以保持安全。消防设施应有设备。

七, 公司简介

1, 专业的防水企业, 是专注于防水材料的科研、设计、制造、销售、技术咨询或者施工服务。我们有3高分子防水卷材生产线、APP改性沥青防水卷材生产线、自粘卷材生产线、防水涂料生产线。我们真诚欢迎世界各地的朋友来联系我们, 参观和合作。

五, 2.0厚HCS-1000反应粘结型湿铺高分子防水卷材生产基地

宏牛防水 张经理 出品