

便携式数字压力校验仪PX200A

产品名称	便携式数字压力校验仪PX200A
公司名称	惠州市鹏讯电子技术开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PSUN 产品型号:PX2000A 测量范围:0~2000(kPa)
公司地址	惠州市云山花园路二号宏业工业园三楼
联系电话	86-07522646176 13352692985

产品详情

品牌	PSUN	产品型号	PX2000A
测量范围	0~2000(kPa)		

- 1、金属外壳，牢固耐冲击；
- 2、全中文菜单，压力、电流双排lcd同时显示，直观清晰；
- 3、手动造压-90kpa~0,0~2mpa；
- 4、压力源零部件经精细研磨，气密性好，符合ip54密封标准；
- 5、容积式微调节器，极易实现检定点压力；
- 6、压力/真空开关式选择，切换简单方便；
- 7、背光功能帮助您在光线不足时继续完成工作任务；
- 8、压力、电流测量，具备dc24v回路电源现场检测，一表即可；
- 9、满程、线性、温度补偿可通过面板键盘适时外部修正，调好方便；
- 10、可选配rs232通讯接口，与pc机协作，对测试数据进行处理管理；
- 11、智能压力模块的运用，使压力计的测量范围可通过模块的选配实现的范围更宽；

具体量程根据实际要求选，参数见下表。

主要技术指标

项目	规格指标	准确度
压力输出	-90~0 , 0~2mpa	
压力测量	-95 kpa, -60 kpa, -30 kpa	0.05%f.s
	0~1、 2、 6、 10、 20 kpa	0.01%f.s
	0~30 , 60 , 100 , 200 , 400 , 600 kpa	0.05%f.s
	0~1.0 mpa、 0~1.6 mpa、 0~2 mpa	0.05%f.s
电流测量	0~25.0ma	0.05%f.s

电 源： ac:176~264v dc:内部备用7.2v镍氢充电电池

电压输出： 24vdc \pm 2% , 50ma

温度范围： 0-40

压力接口： m10 \times 1 ,m20 \times 1.5,1/4npt外可根据用户选配压力输出接口