镀铝膜测厚仪

产品名称	镀铝膜测厚仪
公司名称	深圳市林上科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:林上 型号:LS152
公司地址	中国 广东 深圳市南山区 南山大道康乐大厦银海阁18C
联系电话	86-755-86263411 13826547799

产品详情

镀铝膜测厚仪LS152

一、镀铝膜测厚仪仪器简介

镀铝膜测厚仪，适用于各类镀膜生产线，通过选择监控产品的可见光透过率，红外线透过率和光密度值（OD），来达到在线检测和分析产品镀层厚度，镀层厚度的均匀性等性能是否在工艺要求之内。以便操作人员及时了解产品质量，如有问题，及早发现及调整工艺，提高产品品质，降低产品的废品率。

LS152广泛应用于卷绕真空镀膜，玻璃镀膜，玻璃生产线，涂布生产线等。

二、镀铝膜测厚仪仪器操作

仪器安装后，应检查接线正确无误。接通电源，打开电源开关，几秒钟后，人机界面进入显示画面。

注意：仪器在自校准模式开机时，光源与接收探头之间不能放入任何东西。否则不能完成自校准，测试数据出现不准确或错误。

如果已经装好了膜，在膜上，光源接收探头的对应位置，开一个孔，让发射光无阻挡通过，也可完成自动校准的功能。

仪器在人工模式下运行，不受此限制。

1)人机界面操作请查看《LS152人机界面说明书》。

2)电脑实时监控软件操作请查看《LS152电脑实时监控软件操作视频》

3)如仪器连接PLC、组态王等设备，请查看《LS152真空镀膜在线测厚仪通信协议》

三、镀铝膜测厚仪仪器保养

1)光学元器件是高灵敏器件，应经常保持探头前端镜头玻璃的清洁，定期用清洁软布粘酒精擦拭铝灰等污染物。

2)避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。

生产制造商：深圳市林上科技有限公司

公司网址：http://www.lstek.cn

产品网站：http://www.lstek.cn/Product/LS152.html

联系电话：0755-29663669/13826547799 联系人：罗小姐