pcio主板便携式设备触摸LVDS迷你主板

产品名称	pcio主板便携式设备触摸LVDS迷你主板
公司名称	深圳市广晟博科技有限公司
价格	1.00/片
规格参数	品牌:信疆 型号:XJ-NP dc:直流供电
公司地址	深圳市宝安区松岗街道办68号
联系电话	075533232778

产品详情

品特性

- Intel ® Braswell N3700 (QC, 1.6GHz, up to 2.4GHz)
- Intel ® Braswell N3150 (QC, 1.6GHz, up to 2.08GHz)
- Intel ® Braswell N3050 (DC, 1.6GHz, up to 2.16GHz)
- Intel ® Braswell N3000 (DC, 1.04GHz, up to 2.08GHz)
- 板载 2GB/4GB 内存，支持扩展DDR3L 1600MHz内存
- 支持 1 * Serial ATAIII (6Gb/s)
- 支持M.2主板支持NFGG硬盘主板
- 1 * 24-bits LVDS
- 支持 DP1.1 Output (最大分辨率为 2560*1600@60Hz)
- 支持 1 * Intel ® i211AT GbE LAN

· 主板尺寸：100 * 72 mm

· 信疆工控 销售工程 陈生 13066986082 QQ3075735163

外观	
尺寸	- 100mm * 72 mm
处理器系统	
CPU	- Intel ® Braswell N3700/N3150/N3050/N3000 Processor
芯数	- BY CPU
最大速度	- BY CPU
L2 高速缓存	- BY CPU
芯片组	- SoC
BIOS	- AMI 128/64Mb Flash ROM
扩展槽	

PCI	- 0
Mini-PCIe	- 1 (全尺寸)
mSATA	- 1 (可与mPCIe共用)
PCIe	- 0
M.2	- (M-key, 2242 SATA Only)
CF 卡插槽	- 0
内存	
技术	- DDR3L 1600MHz
最大内存	- 4GB
插槽	- 1
图显	
调节器	-英特尔 ® 高清图显
VRAM	- 共享内存
VGA	- 0

LVDS	- 1* 24-bits 单通道LVDS
HDMI	- 2
DVI-I	- 0
DP	-1
多显	- Yes (2显)
网络	
以太网	- 10/100/1000 Mbps
调节器	- GbE LAN: Intel i211AT
接口	-1 x RJ 45
SATA	
最大数据传输率	- 1 * SATAIII (6.0Gb/s)
背板接口	
VGA	- 0
DVI-I	- 0

HDMI	- 0
DP	-1
网口	- 2
USB	-4x USB 3.0
音频	- 0
串行接口	- 0
eSATA	- 0
PS2	- 0
DC-输入	-1
内置接口	
USB	- 2 (2 x USB 2.0)
PS2	- 0
LVDS /变频器	- 1
VGA	- 0

串行接口	- 1(2 x RS-232 5V/12V 可选接头)
SATA	- 1 x SATAIII (6.0Gb/s)
mPCIe	- 1
并行端口	- 0
M.2	1 (M-key, 2242 SATA Only)
CIR	- 0
GPIO 8-bit	- 4in / 4 out
机箱防入侵接头	- 0
音频接头	- 1
看门狗定时器	
输出	- From Super I/O to drag RESETCON#
间隔	- 256 段, 0,1,2…255sec/min
电源规格	
电源输入	- 12V DC-In 电源接口 (2-pin PWR Con)

开机	AT/ATX模式切换 - AT : 通电后直接开机 - ATX: 通电后按电源按钮开机
认证	
证书	- CE, FCC, RoHS, REACH
工作环境	
温度	-工作温度: 0°C – 60°C
	- 仓储温度: -20°C – 85°C