酷睿CPU无风扇铝合金工业电脑i75准系统

产品名称	酷睿CPU无风扇铝合金工业电脑i75准系统
公司名称	深圳市广晟博科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信疆 型号:xj-i7 多串口:多网口
公司地址	深圳市宝安区松岗街道办68号
联系电话	075533232778

产品详情

无风扇嵌入式主机，支持第二/三代i7/i5/i3　CPU，双网，4USB，6COM

产品特点

◆基于Intel HM65/QM67高速芯片组；

◆支持二代/三代 I3/I5/I7 处理器；

◆ DC12V供电，标配电源适配器实现AC220V 输入；

◆ 6个串口，4个USB（可扩展到6个）；

◆VGA、HDMI、LVDS显示输出，双千兆网口；

◆无风扇结构，全铝机箱散热；

◆加大散热设计方案，及时有效处理CPU和南桥热量；

◆硬盘增加减震设计，在有震动的环境中有效保护硬盘。

信疆工控 销售工程师 13066986082 QQ3075735163

产品参数

产品型号		XJ-S7613
系统	CPU	Intel 酷睿二代/三代 CPU
	内存	支持DDR3 1066/1333/1600Mhz内存，最大支持 8GB
	芯片组	Intel HM65/QM67高速芯片组
	显示	集成Intel HD4000的核心显卡
	ATA	2 x SATA 接口 300MB/s HDD 传输速度
	网络芯片	2 x Realtek RTL8111F千兆网控制器
I/O	串口	支持 6 x RS-232 接口
	USB 接口	4 x USB 2.0 接口
	网络	2 x RJ-45 接口用于千兆网
	视频接口	1 x HDMI 母头接口用于数字视频输出
		1 x VGA母头接口用于模拟视频输出
	音频	1 x Line-out
		1 x MIC
	扩展总线	1 x M-SATA 支持固态硬盘存储

环境	工作温度	-20 ~ 55 ° C (-4 ~ 131 ° F), 周围空气流通
	存储温度	-40 ~ 85 ° C (-40 ~ 185 ° F)
	相对湿度	10 ~ 95% @ 40 ° C (无冷凝)
	抗振性	3 Grms/5~500Hz/自由操作
	抗冲击与撞毁	工作中 20G (11ms), 非工作 40G 带 HDD
		工作中 40G (11ms), 非工作 60G 带 SSD
		撞毁 80G (11ms)
电源需求	电源需求	DC 12V5A 输入
	电源功耗	60W (Max.)
存储	存储	1 x 2.5" 驱动器架用于 HDD/SSD
		1 xM-SATA SSD
机构	结构	铝合金
	固定	支持壁挂固定
	重量	3.0KG
	尺寸(W x D x H)	215 x220 x55 mm
扩展接口	USB口扩展	可扩展到6个
订货信息	TIT-S3167	准系统，可选内存、硬盘

（可选）		

信疆工控 销售工程师 13066986082 QQ3075735163