

酒店大理石翻新晶面处理

产品名称	酒店大理石翻新晶面处理
公司名称	广州佳洁士环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:8 型号:8 8:8
公司地址	广州市天河区珠江新城名门大厦604房
联系电话	020-29133056 18011760303

产品详情

无论是酒店宾馆，还是商场超市，家庭的大理石经过很长时间，大理石表面就会出现划痕，污渍，锈斑等现象发生，大理石失去了原有的光泽，令人目不忍睹，重新装饰且成本太高，时间太长，而大理石翻新工艺则是在非常短的时间内利用化学和物理的作用，在原有的基础上通过机器的研磨、抛光，使其恢复到原来的亮度，色泽自然，亮度百分90%度，既经济又省时。

大理石翻新方案如下： 一、大理石翻新所用设备

：石材翻新机、多功能加重机、吸尘吸水机、配重铁、各种型号金钢石磨片、3M抛光垫、及各种辅料等专用工具。 二、大理石翻新所用药剂：石材防护剂

、石材结晶剂（美国2501）、美国M2石材结晶粉、西班牙K2增亮增硬剂等石材专用药剂。

三、大理石翻新程序：1、先将石材缝隙间原有填充物清理干净，然后使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝，使石材间的缝隙的宽度差降至最低，再用接近石材颜色的云石胶对其进行填补。2、使用接近石材本身颜色的云石胶并将云石胶进行完美的调色，使之充分接近原来石材的颜色来提高整体感，达到最理想的视觉效果。3、将调好的云石胶进行填充，由于云石胶完全凝固后会有一定程度的收缩，所以应使云石胶稍微高于石材水平面，这样不至于多次填充。4、采用打磨抛光片和打磨填充剂，使之与石材成为一个水平面，增加石材整体感，并解决缝隙间高低位问题，防止缝隙再次返黑。使用大理石翻新机配合专用剪口研磨片对剪口位进行精心打磨，使其与石材成为一个平面整体。5、使用50#金属磨片6片，分别旋紧安装在两个磨头盘上，加两块共50公斤的配重铁，将翻新机转速调到500转/分左右，放水并起动机研磨。每次研磨1平方米左右面积，反复推拉3~5遍，将石材剪口部分研磨至平滑，研磨时水量适中，禁止干磨，用吸水机吸干、吸净地面。

6、更换150#金属磨片、300#金属磨片，按顺序研磨，整平剪口，消除粗糙磨痕。反复研磨，刮洗吸干地面。

7、使用200#、400#、800#，机器转速500转/分钟继续进行研磨。8、再使用1500#、3000#、6000#抛光片对表面进行抛光，这时将机器上的两块配重铁取下，将转速从500转/分钟提高到650转/分钟，最后将石材表面洗净、吹干，呈现出靓丽的色彩。9、将石材养护剂均匀涂刷在石材表面，晾干后结晶。10、结晶处理：采用石材结晶粉和结晶药剂配合晶面打磨机抛光，在打磨重压下让石材和结晶粉在高温作用下发生物理和化学综合反应，形成一层致密、坚硬的结晶保护层。结晶后能增强色彩和光亮度，还能达到防滑、防水、防油等功效。 四、大理石翻新效果：

经翻新、晶面处理过的大理石表面无杂质，光亮度达到90度以上，硬度明显增加。

联系人：熊小姐

免费热线：4008-919-505

手机：13825181296

QQ：986356488