厂家直销佳宁1GZ-150履带自走旋耕机价格实惠

产品名称	厂家直销佳宁1GZ-150履带自走旋耕机价格实惠
公司名称	长沙好莱客农机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佳宁 型号:1GZ-150
公司地址	长沙市宁乡县东城丽都1栋110号
联系电话	13677321903

产品详情

厂家直销佳宁1GZ-150履带自走旋耕机价格实惠

1GZ-150履带自走式旋耕机配置说明：

1GZ-150履带自走式旋耕机，是根据田地耕作最新农艺要求，采用汽车底盘驱动模式，增加新式悬挂以及创新型履带驱动技术而开发的高新技术产品。

经科技查新，达到国内领先水平，于2013年8月通过省级定型鉴定，具有独立知识知识产权、国内首创的新型耕作机具，翻开了田地耕作行业革命的新一页。

该机型采用橡胶履带自走创意，使其耕作平稳性、湿地通过性、使用可靠性独具特色。

（1）保护农田土壤生态免遭破坏，由于采用履带行走，对泥层的压强减小，就具有保护水田土壤生态的作用。充分体现了现代农机研发的前卫思想，具有方向性的意义以及重大的现实价值。

（2）通过性能以及对水田土壤生态保护的优势虽然体现于南方水田的耕作尤其是深泥层的耕作，但它的“ 一机多用 ”“ 一机多能 ”的特点对于北方旱地的耕作同样具有很大的优势。它可以一次性完成旋耕、开沟、起垄、播种、施肥等作业，大大地节省了耕种时间，提高了耕种功效。因此同样具有旱地推广意义。

（3）产品在研发过程中，注意广泛吸收传统旋耕机的各方面优点，在耕种效果上也显示出其独特的长处；一是地表平整度比传统旋耕机明显具有优势，二是旱耕地土地细碎均匀，水耕田泥烂浆足，耕作质量高，三是杂草覆盖率高。

产品设计特点：

1、控制系统具备高、低档双速旋耕作业功能。

2、装备（4＋1）×2的汽车变速箱、驱动桥，实现整机驱动。

3、换装φ350刹车片的钳盘式制动器，真空助力、差速驱动，实现不同角度的转向。

4、变速箱与发动机采用直连式，降低传动损失。耕作机具动力由副箱输出，完全不受行走速度的影响，机器操控和作业质量提高。

5、橡胶履带钝三角形状布置，防止驱动轮与履带轨部钢芯块过度磨损，提高了整机的离地间隙高，降低与地面解除压力，实现水田保护性耕作。

6、具备自锁功能的直连式液压悬挂装置，在保证安全的条件下，实现底盘与旋耕机具的联接与快速响应。

外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3100×1720×2200

整机质量（kg）：1560

传动方式：传动轴驱动中央齿轮

变速箱类型：（4＋1）×2机械变速

履带（节距×节数×宽）：90mm×46节×350mm

最高车速（km/h）：12.7

配套动力：LJ2115柴油机

功效：2-5亩/小时

1GZ-200履带自走式旋耕机，是根据田地耕作最新农艺要求，采用汽车底盘驱动模式，增加新式悬挂以及创新型履带驱动技术而开发的高新技术产品。

经科技查新，达到国内领先水平，于2013年8月通过省级定型鉴定，具有独立知识知识产权、国内首创的新型耕作机具，翻开了田地耕作行业革命的新一页。

该机型采用橡胶履带自走创意，使其耕作平稳性、湿地通过性、使用可靠性独具特色。

（1）保护农田土壤生态免遭破坏，由于采用履带行走，对泥层的压强减小，就具有保护水田土壤生态的作用。充分体现了现代农机研发的前卫思想，具有方向性的意义以及重大的现实价值。

（2）通过性能以及对水田土壤生态保护的优势虽然体现于南方水田的耕作尤其是深泥层的耕作，但它的“一机多用”“一机多能”的特点对于北方旱地的耕作同样具有很大的优势。它可以一次性完成旋耕、开沟、起垄、播种、施肥等作业，大大地节省了耕种时间，提高了耕种功效。因此同样具有旱地推广意义。

（3）产品在研发过程中，注意广泛吸收传统旋耕机的各方面优点，在耕种效果上也显示出其独特的长处；一是地表平整度比传统旋耕机明显具有优势，二是旱耕地土地细碎均匀，水耕田泥烂浆足，耕作质

量高，三是杂草覆盖率高。

产品设计特点：

1、控制系统具备高、低档双速旋耕作业功能。

2、装备（4＋1）×2的汽车变速箱、驱动桥，实现整机驱动。

3、换装φ350刹车片的钳盘式制动器，真空助力、差速驱动，实现不同角度的转向。

4、变速箱与发动机采用直连式，降低传动损失。耕作机具动力由副箱输出，完全不受行走速度的影响，机器操控和作业质量提高。

5、橡胶履带钝三角形状布置，防止驱动轮与履带轨部钢芯块过度磨损，提高了整机的离地间隙高，降低与地面解除压力，实现水田保护性耕作。

6、具备自锁功能的直连式液压悬挂装置，在保证安全的条件下，实现底盘与旋耕机具的联接与快速响应。

外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×2300×2300

整机质量（kg）：1890

传动方式：传动轴驱动中央齿轮

变速箱类型：（4＋1）×2机械变速

履带（节距×节数×宽）：90mm×48节×350mm

最高车速（km/h）：14.8

配套动力：SL4100柴油机

功效：2-5亩/小时

1GZ-180履带自走式旋耕机配置说明：

1GZ-180履带自走式旋耕机，是根据田地耕作最新农艺要求，采用汽车底盘驱动模式，增加新式悬挂以及创新型履带驱动技术而开发的高新技术产品。

经科技查新，达到国内领先水平，于2013年8月通过省级定型鉴定，具有独立知识知识产权、国内首创的新型耕作机具，翻开了田地耕作行业革命的新一页。

该机型采用橡胶履带自走创意，使其耕作平稳性、湿地通过性、使用可靠性独具特色。

（1）保护农田土壤生态免遭破坏，由于采用履带行走，对泥层的压强减小，就具有保护水田土壤生态的作用。充分体现了现代农机研发的前卫思想，具有方向性的意义以及重大的现实价值。

（2）通过性能以及对水田土壤生态保护的优势虽然体现于南方水田的耕作尤其是深泥层的耕作，但它的“一机多用”“一机多能”的特点对于北方旱地的耕作同样具有很大的优势。它可以一次性完成旋耕、开沟、起垄、播种、施肥等作业，大大地节省了耕种时间，提高了耕种功效。因此同样具有旱地推广意义。

（3）产品在研发过程中，注意广泛吸收传统旋耕机的各方面优点，在耕种效果上也显示出其独特的长处；一是地表平整度比传统旋耕机明显具有优势，二是旱耕地土地细碎均匀，水耕田泥烂浆足，耕作质量高，三是杂草覆盖率高。

产品设计特点：

1、控制系统具备高、低档双速旋耕作业功能。

2、装备（4＋1）×2的汽车变速箱、驱动桥，实现整机驱动。

3、换装φ350刹车片的钳盘式制动器，真空助力、差速驱动，实现不同角度的转向。

4、变速箱与发动机采用直连式，降低传动损失。耕作机具动力由副箱输出，完全不受行走速度的影响，机器操控和作业质量提高。

5、橡胶履带钝三角形状布置，防止驱动轮与履带轨部钢芯块过度磨损，提高了整机的离地间隙高，降低与地面解除压力，实现水田保护性耕作。

6、具备自锁功能的直连式液压悬挂装置，在保证安全的条件下，实现底盘与旋耕机具的联接与快速响应。

外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3400×2050×2300

整机质量（kg）：1800

传动方式：传动轴驱动中央齿轮

变速箱类型：（4＋1）×2机械变速

履带（节距×节数×宽）：90mm×48节×350mm

最高车速（km/h）：17.6

配套动力：LJ3105柴油机

功效：2-5亩/小时

三种型号欢迎各位老板电话洽谈合作！