

05J621-3图集8型通风气楼参数介绍

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 05J621-3图集8型通风气楼参数介绍 |
| 公司名称 | 聊城市开发区日新机电设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:日新机电 型号:齐全 |
| 公司地址 | 山东省聊城市经济开发区东昌东路当代国际广场 小区办2-1015 |
| 联系电话 | 0635-6171577 15553487678 |

产品详情

玻璃钢轴流风机所选用的功率，系指在特定工况下加上机械损失，自冷风盘的电耗与应有的贮备量而言，并非玻璃钢轴流风机在风门全开时所配的功率，故在使用时切勿将风门全开，在运转过程中应严格控制电流。

玻璃钢轴流风机所选用的功率，系指在特定工况下加上机械损失，自冷风盘的电耗与应有的贮备量而言，并非玻璃钢轴流风机在风门全开时所配的功率，故在使用时切勿将风门全开，在运转过程中应严格控制电流，不得超过电机额定值，或与固定部分碰撞现象。

发现不妥之处必须调整好。部安装完毕，在总检合格后，才能进行试运转。

玻璃钢轴流风机的维护为了确保玻璃钢轴流风机的正常运转，性能满足要求，必须加强对玻璃钢轴流风机的维护。玻璃钢轴流风机内部，特别是叶片处的积灰和污垢，并防止锈蚀轴承箱内润滑油，除在机修时更换外，在正常情况下须6个月左右更换一次。运转中经常检查轴承温度是否正常，在玻璃钢轴流风机的开车、停车、或运转时，如发现有不正常情况，应立即进行检修。为确保人身安全，玻璃钢轴流风机的维护必须在停车时进行。聊城国友通风设备有限公司，位于山东省聊城市高新技术开发区，主要生产通风天窗、通风气楼、百叶窗、无动力风机、电动轴流风机等通风设备。公司坚持做优质工程、创一流品牌。注重施工中每个细节，达到客户满意。

公司长期从事屋顶通风设备的研究与开发，拥有一支专业的安装团队。屋顶通风天窗从0.6m-12m等宽度喉口均可制作，也可进行异性天窗的设计制作。无动力风机与百叶窗均有一条专业自动化生产线，提高效率的同时保证质量。

天窗主要用于大型炼钢车间、玻璃制造车间、翻砂车间、新型现代化汽车制造厂房、机械制造厂房，天窗通风效果好，耐高温、抗腐蚀、运行成本低，不需要任何辅助设施，外形美观，利用自然循环通风，是现代厂房建筑的最佳选择。

经过公司多年施工与实践经验，结合国家图集标准，对部分天窗进行了优化改造，使天窗通风效果比原来更加美观，结构更合理，使用寿命长，欢迎各地客户合作业务。