定量灌装秤的功能特点及保养

产品名称	定量灌装秤的功能特点及保养
公司名称	常熟市圣海电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	熟市尚湖镇王庄工业区
联系电话	6-0512-52438810 15050338780

产品详情

定量灌装秤是一种用于化工、粮食、农药等行业中针对液体物料自动称量包装的设备。采用高精度之全电子式重量检出方式称重计量，以控制原料桶之自动定量灌装充填作业，其自动化程度高，可以尽量避免物料溢出，防止物料本身对环境的污染，从而对操作人员进行有效地劳动防护，同时系统能在潮湿、危险或其他不良环境中使用。 定量灌装秤功能特点：
・产品设置－储存多达10种不同产品的重量设定值及相关灌装叁数
・数据统计－包含重量累计、次数累计，可与计算机连接，实现数据管理（可选）
・多段灌装－可分为两段（快/慢）或三段（慢/快/慢）式灌装，大幅度提高灌装精度
・节流装置－有效地防止了在灌装低粘度产品时因泵送初始压力大而造成的飞溅现象 ・滴漏防护－高粘度型喷枪解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象，低粘度型喷枪则带自动滴油杯及集气罩装置
・撞桶保护－防止喷枪下降时桶口未对准造成的损失
・快速更换－输送管道连接中的接口均采用快速接口，方便喷枪快速更换 定量灌装秤的保养： 未经培训人员严禁操作电脑仪表。日常维护必须保证让电脑仪表箱内外清洁干燥;接线端子没有松动、脱落现象。保证电路、气路畅通。二联件调压阀内清洁干净不能存水; 1、机械部分：初装的新机械在使用一周内必须对传动和活动部件进行检查紧固，加油保养;以后每月必须定期检查维护;5、缝包机的自动加油壶必须保证有油，每班在开班时要用手动油壶对活动部件注油一次; 2、检查秤门和喂料机构 A在自动工作中秤斗机构频繁工作，由于安装在低速同步电机轴上用于驱动开门机构的“ 曲柄 ”与电机轴间仅依靠一个紧固螺丝固定，要检查该螺丝是否松动。如果松动将会造成“ 曲柄 ”与电机轴联接的不可靠，是开门机构不能正常工作。“ 曲柄 ”与安装在开门电机架上感应开关感应工作面的间隙应为3～5毫米，否则可能造成秤斗门不停开关。 B、振动给料器上紧固件是否松动 如果振动给料器弹簧板，电磁铁衔铁，电磁铁座等零件的紧固螺丝松动，可能造成给料器在工作中的不可靠，亦即给料不均匀，从而导致电脑定量秤计量精度下降。 3、每班工作人员在下班时必须对现场清理打扫，对设备进行除尘、放水、断电、断气，方可离开工作岗位。 更多关于定量灌装秤产品详见：www.good-scale.com
其他产品推荐：http://www.good-scale.com/products_t27.html 自动分选秤 www.good-scale.com/products_t35.html 2吨电子吊秤 www.good-scale.com/products_t35.html 3吨电子吊秤 www.good-scale.com/products_t31.html 2吨电子地磅 www.good-scale.com/products_t32.html 3吨电子地磅 www.gzplqyq.com 广州谱立奇，谱立奇 www.hbydhg.com 厂房屋顶隔热玻璃棉卷毡