

润湿渗透剂JFC量大特优

产品名称	润湿渗透剂JFC量大特优
公司名称	济南市历城区伟祥化工经营部
价格	3.00/公斤
规格参数	型号:JFC 品牌:浙江 类型:毛纺渗透剂
公司地址	中国 山东 济南市历城区 济南市历山北路北首佳园化工市场北区A2-17
联系电话	86-053155568183 15898911875

产品详情

型号	JFC	品牌	浙江
类型	毛纺渗透剂	主要用途	润湿剂
有效物质含量	45 (%)	名称	丝光渗透剂
产品规格	工业级	执行标准	企标
CAS	A	稳定性	良好
溶解性	好	PH值	7-8

型号 jfc 类型 [毛纺渗透剂](#)

主要用途 [渗透剂](#) 有效物质含量 99 (%)

名称 [耐碱渗透剂](#) 产品规格 50公斤, 125公斤

cas 质量稳定 稳定性良好，
定 耐强酸
强碱，
耐次氯
酸钠

溶解性 水溶性 好
ph值 6-8

化学组成 阴离子与非离子表面活性剂复配物

性状外观：淡黄色透明粘稠液体

溶解性能：溶于水 电离性：

阴离子型性能：渗透性、湿润性、再湿润性均好，并具有乳化及洗涤效果。亲和性：对各种纤维无亲和力。混用性：可与阴离子及非离子表面活性剂混用。化学指标外观：

淡黄色透明粘稠液体

渗透力：不低于标准品

用途 纺织工业主要用作渗透剂，可用于上浆、退浆、煮炼、漂白、碳化及氯化等工序，又可作染色浴及整理浴的渗透助剂，以及皮革涂层的渗透剂等。使用方法1、

渗透：纺织、印染、整理各道工序中，用量一般为1-5克/升。

2、羊毛净洗：渗透剂jfc具有洗毛能力，使用后不会残留在毛上，无泛黄等疵病，纤维手感也较为柔软，可与肥皂在硬水中拼用，也可单独使用，温度以40-50 为适宜。3、

退浆：生物酶退浆时，拼用渗透剂jfc可加速退浆，一般用量为液重的0.1%左右。4、

羊毛碳化：羊毛碳化液中可加渗透剂jfc0.5-1克/升，可缩短碳化时间减少酸量并提高碳化效果。5、纤维精炼：醋酯纤维及其它合成纤维品精炼时，精炼液中加入渗透剂jfc2-3克/升，氯化钠5克/升，可提高精炼效果。包装贮存50公斤塑桶，应存于阴凉通风的库房内。

