

无线4G高清车载硬盘录像机

产品名称	无线4G高清车载硬盘录像机
公司名称	北京国信互通科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:数信通 型号:w6600
公司地址	北京市海淀区上地信息路甲28号院科实大厦A座11层
联系电话	010-57028339 18310581900

产品详情

1.产品简介

数信通Dii高清视频产品系列无线4G高清车载硬盘录像机，专为车载高清视频监控应用而量身打造，适用于各种类型的车辆安装使用，如110警车、交警巡逻车、路政车、公交车、长途客车、物流车、120急救车、工程抢险车、城管执法车、环境监测车、应急指挥车、应急通信车等。

无线4G高清车载硬盘录像机，集无线视频传输、双向语音对讲、车载硬盘录像、北斗/GPS定位、车载媒体播放于一体的全方位、多功能车载高清监控设备。

2.产品特点

- 支持720P、1080P存储和无线传输
- 支持1~2卡4G传输模式
- 内置WIFI模块，支持本地无线观看和控制
- 增强的集群对讲和指挥系统
- 具备很好的人机操作控制界面，并可根据要求添加定制内容

- 独创无线编码传输技术，确保流畅的视频效果
- 独创的硬盘录像专用存储结构，超强容错，异常断电数据不损失
- 支持双向语音对讲
- 双硬盘备份与存储
- 采用钢丝绳减震技术，军工级减震结构设计，延长硬盘寿命，提高系统可靠性
- 支持抽拉硬盘，更换存储介质更为便捷
- 嵌入式系统设计，内置硬件看门狗，可7×24小时连续运行

3.技术参数

项目		参数
视频	视频输入	四路CVBS模拟视频输入，1Vp-p，75欧阻抗
		1路SDI输入。支持1080P输入
	视频输出	两路视频输出，1路VGA接口，1路CVBS复合信号输出
音频	音频输入	3路伴音输入，LINE-IN输入方式
	音频输出	1路伴音输出，LINE-out输出方式
	对讲输入	单端麦克风输入，可接标准F插头手咪
	对讲输出	单端扬声器输出，可接标准F插头手咪
存储	TF卡存储	支持TF卡存储，最大支持32G存储，可以根据需要录制音视频片段，支持网络下载。
	硬盘存储	支持两个2.5寸硬盘存储，抽拉式结构，硬盘每块最大支持1T

有线网络	接口标准	RJ-45 网口，100M/1000M自适应,
	Web浏览	内置Web服务器，可通过IE浏览器观看视频和管理设备
	在线升级	可通过网络远程在线升级或下载升级包到本地升级
无线网络	模式	可同时支持两个无线通道,支持多种3G/4G制式：EVDO、TD-SCDMA、WCDMA、FDD-LTE和TDD-LTE制式4G网络等
USB接口	一个标准USB接口，可外接鼠标控制OSD菜单，也可以接插U盘进行录像下载	
无线局域网	WIFI	支持2.4G频段的WIFI模块，WIFI模块支持多种加密方式
定位模块	外置定位	支持外置GPS北斗双模定位模块，GPS和北斗定位数据可以通过无线网络传输到中心平台。
无线上线方式	设备支持常在线（加电上线），报警触发上线，定时上下线，以及通过短信触发上线	
复位	恢复出厂设置	设备通电前，按住复位键，加电后保持15S，松开复位键后断电重启设备，恢复出厂设置
时钟	内部RTC	设备内集成一个实时时钟，在设备断电时可以保持系统时间
红外遥控	支持红外遥控，进行OSD菜单操作	
看门狗	内部自带看门狗，可以监测设备异常，保证设备7×24小时可靠工作	
I/O输入输出	8组报警输入（1、2模拟，3、4高电平报警，5-8低电平报警），电平输入为开关量输入方式。模拟量输入的电压输入范围：8-25V 2组继电器输出，2组常开；继电器能承受最大负荷2A	
RS232	三个RS232串口，支持高达115200的波特率，用于外接串口外设，可通过无线网络将串口数据透明传输至中心平台	
RS485	一个RS485串口，用于控制外部云台，云台支持Pelco-D，Pelco-	

	P, 索尼D70, 三星等7种协议		
CAN	支持1个标准CAN总线接口		
录像方式	开机自动录像、定时录像、手动录像、报警联动录像		
电源	功耗	裸机功耗	10W
		电源输入	支持8-32V宽电压输入
		总输出	DC12V 3A/支持6路12V输出
	ACC	支持ACC信号切断时的延时开关机模式, 时间0-10小时可设	
尺寸	270 mm × 205 mm × 92mm (长宽高)		