

# 二手平面研磨机 平面抛光机

产品名称	二手平面研磨机 平面抛光机
公司名称	东莞市宏诚光学制品有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:福尔康 型号:13B-5P 电压:220V
公司地址	东莞市茶山镇增步村麒麟城工业区新益大厦
联系电话	0769-23064224 13723521401

## 产品详情

工厂低价转让多台8成新 13B 9B双面研磨抛光机，

广泛应用于需要双面研磨抛光的产品。适合于高精度大型工件与小型工件的量产。如：蓝宝石钟表玻璃、手机玻璃、光学玻璃晶片、LED蓝宝石衬底、陶瓷板、活塞环、阀片、铝铁硼、铁氧体、铌酸锂、钽酸锂、PTC热敏电阻、光盘基片、陶瓷密封环、硬质合金密封环、钨钢片、等各种材料的双面研磨抛光

主要特点：

- 1、采用交流变频电机驱动，软启动、软停止，平稳可靠。
- 2、油压升降齿圈、非常平稳，太阳轮下有垫片可调整位置，有效利用了齿圈和太阳轮。
- 3、上盘单独设置了缓降气缸，不但有效防止了薄脆工件的破碎，而且还可独立进行压力控制。
- 4、通过使用电子预置计数器，研磨的圈数、要求可准确控制研磨产品的尺寸。
- 5、可以采用修盘方式修整研磨盘，研磨盘修正后平面度可达0.005mm。
- 6、可与ALC（频率监控仪）连接。

技术参数

- 1、研磨盘直径（MM）：960 × 340 × 50
- 2、最大理想研磨直径（MM）：345
- 3、加工件平面平行度：0.2 μ（10）
- 4、游轮参数：英制DP12，Z=153
- 5、游轮数量：5个
- 6、最小研磨厚度：0.15mm（10）7、主机功率：11KW（研磨）7.5KW（抛光）
- 8、下研磨盘转速(rpm):0~60
- 9、砂泵功率：370W

10、流砂形式：循环或点滴

11、设备外形尺寸（MM）：1250×1540×2780

12、重量（KG）：~3200

#### 一、抛光机的保养方法

- 1、定期检查电器电路，有破损的立即更换。
- 2、定期检查设备各部件，有松动的立即加固。
- 3、定期向注油孔内加润滑油。
- 4、工作前要试开机一次，避免有杂物。
- 5、工作后要清理机内卫生，保持设备清洁。

#### 二、抛光机的维修

- 1、电器电路出现破损，老化时要请专业电工进行维修。严禁带电作业。
- 2、机器部件出现问题时，要买规格相同的配件更换，严禁带毛病开机。
- 3、机器出现其它严重问题时，要与厂家联系。

#### 三、设备的故障原因及排除方法

设备在运行中产生的故障、原因及排除方法

故障原因：突然停止运行，电源指示灯亮，再次启动没反应。

解除方法：熔断器烧掉了用电笔测量，换掉保险即可。电源缺一相电用电笔测量电源上线，上相缺一相指示灯亮，但启动没反应启动端线头脱落在配电箱中找出脱落线头运行中突然有剧烈的撞击声工件扣松动，工件筒脱落立即停止作业，加固工件扣电机正常运行

欢迎来工厂看机东莞市茶山镇增卢路新益大厦对面（集友工业村对面）宏诚光学

杨小姐13723521401 18103045976