

淄博水力旋流器厂家

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 淄博水力旋流器厂家 |
| 公司名称 | 山东淄博泰利工业陶瓷有限公司 |
| 价格 | 2888.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:泰利 型号:fx250 陶瓷含铝量:95以上 |
| 公司地址 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇刘瓦工业园 |
| 联系电话 | 0533-5557727 15206606088 |

产品详情

矿浆在压力作用下经给矿管沿柱体切线方向进入壳体，在壳内做回转运动，矿浆中的粗颗粒(或密度大的颗粒)因受到较大的[离心力](#)而进入回转流的外围，并同时随矿浆流向下流动，最终由底部沉砂嘴排出成为沉砂；细颗粒所受[离心力](#)较小，处于回转流中心并随液流翻上运动，最后由[溢流管](#)排出成为溢流。

一段闭路磨矿分级

旋流器与一段磨矿球磨机组成闭路磨矿分级系统，具有占地面积小、分级效率高、返砂负荷易于调节、溢流粒度组成更趋于合理等优点。根据溢流细度、浓度、返砂负荷、磨矿浓度等参数要求，选用不同角度锥体及溢流管、沉砂口配置，满足生产工艺要求。平底旋流器，适用于处理浓度较高，固体颗粒比重大，切分粒度较粗的工作场合。溢流细度要求-200目60%以下的工艺要求。溢流细度均与、底流产率易于调整，提高磨矿处理量10~20%。

二段闭路磨矿分级

目前选矿厂二段闭路磨矿与精矿再磨工艺大都采用旋流器与球磨机形成闭路。型号规格齐全、材质多样化，可满足不同处理量、磨矿细度等工艺要求，针对二段旋流器的溢流细度自-200目55%~95%之间的要求，提供选择和调整。二段闭路磨矿分级常采用的旋流器规格为直径500、350、250等。

精（中）矿再磨分级

常采用的旋流器规格为直径350、250、150等。小直径旋流器分级精度高。在多数情况下分级粒度-325目含量大于90~95%均可以通过旋流器分级完成。

1、

设备内衬说明（微晶耐磨陶瓷）：

超高耐磨性、使用寿命长

：圆柱度高、摩擦系数小；使用过程中磨损轻微，内径变化缓慢。确保分选效率高且稳定。

耐磨陶瓷内衬易于更换：磨损报废的内衬可现场更换，旋流器壳体可重复利用，降低生产成本。