

BS便携式电测水位计

产品名称	BS便携式电测水位计
公司名称	济宁市万创机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:万创 型号:BS-300
公司地址	山东省济宁市任城区常青西首路南34号
联系电话	13225379580

产品详情

BS便携式电测水位计

BS 便携水位计 电测水位计价格 电测水位计厂家 电测水位计 BS-300 水位计

电测水位计是替代原始的测绳测钟，电线万用表等测水方法，对地下水位进行测量，电测水位计适用于地质、矿山、水文等部门的水文观测孔、地质钻孔、水井、水库大坝及江河湖海等地下水位的直接测量，以替代目前常用的测绳测钟，电线万用表等原始落后的简易测水方法。

电测水位计的结构有哪些优点呢？

BS系列便携式电测水位计由测线、探头、水位检测器、卷线轮、支架、导电机构、摇把、皮背包等组成，其主要特点是体积小重量轻、价格便宜、携带方便，和国外西法德赛巴（SEBA）公司同类产品KLL型电测水位计相比，重量轻一半以上。

相对于传统的测绳测钟，电测水位计有哪些技术性能呢？

最大测量深度：100米、200米、300米、500米（其他量程可以定制）

最大测量误差：不大于 $\pm 0.05\%$ （ ± 5 厘米/100米）（达到国际标准ISO规定的二级水位计精确标准）；

探头敏感区域：不大于 ± 5 毫米

重复测量精度：不大于 ± 10 毫米

测线技术条件：外径 2.0,7/0.25镀锌钢芯、高密度聚乙烯绝缘、破断拉力不小于25公斤力；

探头直径： 14毫米；

水位检测器灵敏度:外接大地电阻不小于500千欧；

水位检测器功耗：不大于15毫安

水位检测电源：6F22，9伏叠层电池；

使用环境：-20 ~+40 ，相对湿度85%。

您还可以根据下面的表格参数来选型：

型号	外形尺寸（毫米）				最大测量范围 （米）	重量 （公斤）
	A	B	H	d		
BS-100型	330	330	86	14	100	1.9
BS-200型	330	220	110	14	200	2.5
BS-300型	330	220	135	14	300	3.2
BS-500型	330	220	165	14	500	4.6

采购电测水位计，首选万创机械，我公司同时销售测线、探头、讯响器等配件。采购热线13225379580，在线QQ946900552.