BS便携式电测水位计

| 产品名称 | BS便携式电测水位计 | | |
|------|--------------------|--|--|
| 公司名称 | 济宁市万创机械设备有限公司 | | |
| 价格 | 面议 | | |
| 规格参数 | 品牌:万创 型号:BS-300 | | |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区常青西首路南34号 | | |
| 联系电话 | 13225379580 | | |

产品详情

BS便携式电测水位计

BS 便携水位计 电测水位计价格 电测水位计厂家 电测水位计 BS-300 水位计

电测水

位计是替代原

始的测绳测钟,电线万用表

等测水方法,对地下水位进行测量,电测水位计

适用于地质、矿山、水文等部门的水文观测孔、地质钻孔、水井、水库大坝及江河湖海等地下水位的直接测量,以替代目前常用的测绳测钟,电线万用表等原始落后的简易测水方法。

电测水位计的结构有哪些优点呢?

BS系列便携式电测水位计由测线、探头、水位检测器、卷线轮、支架、导电机构、摇把、皮背包等组成,其主要特点是体积小重量轻、价格便宜、携带方便,和国外西法德赛巴(SEBA)公司同类产品KLL型电测水位计相比,重量轻一半以上。

相对于传统的测绳测钟,电测水位计有哪些技术性能呢?

最大测量深度:100米、200米、300米、500米(其他量程可以定制)

最大测量误差:不大于 $\pm 0.05\%$ (± 5 厘米/100米) (达到国际标准ISO规定的二级水位计精确标准);

探头敏感区域:不大于±5毫米

重复测量精度:不大于±10毫米

测线技术条件:外径 2.0,7/0.25镀锌钢芯、高密度聚乙烯绝缘、破断拉力不小于25公斤力;

探头直径: 14毫米;

水位检测器灵敏度:外接大地电阻不小于500千欧;

水位检测器功耗:不大于15毫安

水位检测电源:6F22,9伏叠层电池;

使用环境:-20~+40,相对湿度85%。

您还可以根据下面的表格参数来选型:

| 型号 | 外形尺寸(毫米) | | | | 最大测量范围 | 重量 |
|---------|----------|-----|-----|----|--------|------|
| | A | В | Н | d | (米) | (公斤) |
| BS-100型 | 330 | 330 | 86 | 14 | 100 | 1.9 |
| BS-200型 | 330 | 220 | 110 | 14 | 200 | 2.5 |
| BS-300型 | 330 | 220 | 135 | 14 | 300 | 3.2 |
| BS-500型 | 330 | 220 | 165 | 14 | 500 | 4.6 |

采购电测水位计,首选万创机械,我公司同时销售测线、探头、讯响器等配件。采购热线13225379580,在线QQ946900552.