手持式二氧化碳分析仪TGS-CO2进口红外原理

产品名称	手持式二氧化碳分析仪TGS-CO2进口红外原理
公司名称	株洲市拓达电子有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	使用年限:10年以上 工作原理:进口红外原理 存储功能:自动记录数据，连接电脑查阅
公司地址	湖南省长沙市岳麓区谷苑路湖南大学科技园创业大厦425室
联系电话	0731-85380092 17375802803

产品详情

TGS-CO2手持泵吸式二氧化碳分析仪

TGS-CO2手持泵吸式二氧化碳分析仪以高性能、人性化为设计理念。产品各项指标都达到国际先进水平。仪器采用世界著名厂商的进口传感器：测量精度高、稳定性好、响应速度快、重复性好。一体式采样泵采样的方式让气体检测的速度和方便性大大提高。传感器线性多点校正功能更是让检测的准确性大大提高。产品的记录存储、打印功能能够清楚的记录整个检测过程中气体浓度的变化值，并且可以通过USB接口把数据导入电脑用以记录或者打印，方便数据存储与分析。内置大容量锂电池，可支持长达90 个小时以上的连续正常工作。

TGS-CO2手持式二氧化碳分析仪采用高强度特殊ABS工程塑料和防滑橡胶，外观时尚、防水防震、手感好、防滑耐用。支持（GPRS/ZIGBEE）无线数据传输。全量程温度补偿，让您在温度变化的环境中保持检测的准确度。具有二级声光报警功能，对预设报警浓度值能够及时、准确、直观的提示。我们公司的TGS-CO2手持泵吸式二氧化碳分析仪是您最好的选择。他在有效保护您的生命财产安全的同时，也能让您的气体检测体验提升至全新境界！

技术参数　产品名称：手持泵吸式二氧化碳分析仪　检测气体：二氧化碳（CO2）　检测原理：红外　检测范围：0-2000ppm、5000ppm、10000ppm、0-5%VOL、20%VOL、0-50%VOL、0-100%VOL　分　辨率：10ppm（10000ppm以下）；0.1%（5%VOL以上）　检测方式：泵吸式　显示方式：高清LCD液晶背光显示　检测精度：≤±1%（F.S）高精度；≤±3%（F.S）常规　报警点：可自己设定；　报警方式：声光报警　温度补偿：带温度补偿和温度显示　响应时间：≤30秒（T90）；　恢复时间：≤30秒　工作电源：锂电池供电　电池容量：2800mA,带充电保护功能　连续工作时间:连续工作90小时以上　传感器寿命：2年(电化学)、5年以上（红外）、3年（催化燃烧）、2年（PID原理）

使用环境：温度-30°C~+50°C；相对湿度≤95%RH（非凝露） 有线数据接口：USB1.1；无线数据接口：支持GPRS/ZIGBEE（可选） 储存数据量：5万条，可选1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒。泵吸流速：200~300ml/min 防爆类型：本质安全型 ；防爆标志：Exia II CT6 防护等级：IP66 外型尺寸：132×73×45mm(L×W×H) 重量：210mg 标准附件：说明书、充电器、包装彩盒 执行标准: GB3836.1-2010；GB3836.2-2010；GB13468-2000 ；GB15322-2003