

316不锈钢截止阀，304不锈钢截止阀，铜截止阀

产品名称	316不锈钢截止阀，304不锈钢截止阀，铜截止阀
公司名称	上海卡莱菲阀门有限公司
价格	65.00/台
规格参数	品牌:卡莱菲 型号:J41H J61Y:WJ41W
公司地址	上海市奉贤区金海公路2660号
联系电话	021-51097862 15000382700

产品详情

上海卡莱菲阀门进口阀门—上海卡莱菲阀门不锈钢截止阀、节流阀系列产品：电动截止阀J941H/J961Y。气动截止阀J641H。气动角座阀。日标截止阀J41W。德标截止阀。美标截止阀J41W。保温截止阀BJ41H/BJ45。高温截止阀J41Y/J61Y。高压截止阀J41H、对焊截止阀J61Y/J65Y/J64H。高温高压截止阀。Y形截止阀J45/J65Y。自密封截止阀J41W/J61W。黄铜截止阀J11W。铸铁截止阀J41TW。铸钢截止阀J41H。锻钢截止阀。不锈钢截止阀J41W。铬钼钢截止阀J41Y-100I。波纹管截止阀WJ41/WJ44/WJ61H、保温波纹管截止阀BWJ41W。丝口截止阀J11W。法兰截止阀J41。氧气截止阀JY41W。真空截止阀NKJ41H/44H/J61。水封截止阀DS41H/DS61H。伞齿轮截止阀J541H。氨用截止阀J41B/J42B/J61B/J21B/J11B。角式截止阀J44H。衬氟截止阀J41F4/J45F4。衬胶截止阀J41J/J45J。塑料截止阀J41F-6S、J11F-6S。液化气截止阀J41F。天然气截止阀J41N。低温截止阀DJ41W。撞击式大口径截止阀。蒸汽截止阀。斯派沙克式截止阀。节流阀、高压节流阀、截止节流平衡阀L41Y/L44Y/L46Y/L86Y/L87Y/L66Y/L67Y/L47Y。节流截止放空阀FJ41Y。节流截止排污阀TPJ41Y。阀体的材质有: 铸铁、铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢、铬钼钒钢。工作压力1.6-32MPA(美标从150LB-2500LB，日标从10K-64K)。工作温度-20 - 550 °C。连接方式: 法兰、丝口或焊接。驱动方式: 手动、电动、气动、伞齿轮、正齿轮转动。适用介质: 水、油品、气、蒸汽等。欢迎选购订做！截止阀具有以下优点：1. 结构简单，制造和维修比较方便。2. 工作行程小，启闭时间短。3.

密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。截止阀的缺点如下：1.

流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。2. 不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。3. 调节性能较差。节流阀系列：不锈钢电动截止阀, 不锈钢气动截止阀, 不锈钢气动角座阀, 不锈钢保温截止阀, 不锈钢高温截止阀, 不锈钢高压截止阀, 不锈钢对焊截止阀, 不锈钢高温高压截止阀, 不锈钢Y形截止阀, 不锈钢自密封截止阀, 不锈钢截止阀, 不锈钢波纹管截止阀, 不锈钢保温波纹管截止阀, 不锈钢丝口截止阀, 不锈钢法兰截止阀, 不锈钢伞齿轮截止阀, 不锈钢角式截止阀, 不锈钢低温截止阀, 阀体的材质有: 不锈钢304、316、304L、316L等。工作压力1.6-32MPA(美标从150LB-2500LB，日标从10K-64K)。工作温度-20 - 550 °C。连接方式: 法兰、丝口或焊接。驱动方式: 手动、电动、气动、伞齿轮、正齿轮转动。适用介质: 水、油品、腐蚀介质、蒸汽等。产品型号：J41W所在地：上海或德国

产品描述：产品性能高，可用性强。截止阀系列: J41W不锈钢截止阀的详细资料：

不锈钢截止阀: J41W不锈钢截止阀应用规范: 1、设计制造按GB12235-892、结构长度按GB12221-893、法兰尺寸按JB/G79-944、阀门检查和试验按GB13927 J41W不锈钢截止阀性能规范: 型号 公称压力 试验压力 工作温度() 适用介质 强度(水)(Mpa) 密封(水)空气(Mpa) 低压密封空气(Mpa) J41W-16P(R) 1.6 2.4 1.8 0.6

200 NITRIC ACID J41W-25P(R) 2.5 3.8 2.8 0.6 200 硝酸类 ACETIC ACID 醋酸类

NITRIV ACID 硝酸类 J41W-40P(R) 4.0 6.0 4.4 0.6 200 ACETIC ACID J41W-64P(R) 6.4 9.6 7.0 0.6 200
醋酸类 J41W不锈钢截止阀主要零件材质零件名称 ZG1Cr18Ni9Ti系列 ZG00Cr18Ni10系列
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 ZG00Cr17Ni14Mo2系列 WCB欢迎您来电订购.订做!