

316不锈钢闸阀304不锈钢闸阀，铜闸阀

产品名称	316不锈钢闸阀304不锈钢闸阀，铜闸阀
公司名称	上海卡莱菲阀门有限公司
价格	45.00/台
规格参数	品牌:卡莱菲 型号:Z41W Z41F:WZ41H
公司地址	上海市奉贤区金海公路2660号
联系电话	021-51097862 15000382700

产品详情

上海卡莱菲阀门进口阀门—上海卡莱菲阀门不锈钢闸阀系列：手动不锈钢闸阀,不锈钢法兰闸阀,不锈钢丝口闸阀,不锈钢丝门球阀,电动不锈钢闸阀,气动不锈钢闸阀,不锈钢保温闸阀,不锈钢高温高压闸阀,不锈钢高温闸阀,不锈钢高压闸阀,不锈钢对焊闸阀,不锈钢两项流闸阀,不锈钢正齿轮闸阀,不锈钢伞齿轮闸阀,不锈钢平板闸阀,不锈钢刀形排渣阀,不锈钢自密封闸阀,不锈钢波纹管闸阀,不锈钢排污闸阀,不锈钢明杆闸阀,不锈钢暗杆闸阀,不锈钢楔式闸阀. 阀体的材质有: 不锈钢304、316、304L、316L等。工作压力1.6-32MPA(美标从150LB-2500LB，日标从10K-64K)。最高工作温度-20 ° C- 550 ° C。连接方式:法兰、丝口或焊接。驱动方式:手动、电动、气动、伞齿轮、正齿轮转动。适用介质:水、油品、腐蚀品、蒸汽等。电动闸阀Z941H。气动闸阀Z641H。保温闸阀BZ41H。高温高压闸阀Z41Y/Z61Y。两项流闸阀LXLZ971/3H。高温灰渣闸阀。带吹扫孔闸阀。衬氟闸阀Z41F。正齿轮闸阀Z442Y、伞齿轮闸阀Z542H。平板闸阀、带导流孔闸阀ZF23Y/ZF83Y/ZF43Y/ZF63Y。高温闸阀Z41Y-100I。高压闸阀Z41H、对焊闸阀Z61。弹性软密封闸阀RVCX、RVHX、RRHX、RVEX、RRHN、RVHS。刀形排渣阀PZ73H。丝口闸阀Z11W。法兰闸阀Z41H。自密封闸阀Z61Y。差压油密封楔式性闸阀CYZD40H。自动调平油封闸阀KPTYZ42H。黄铜闸阀Z41/11W-16T。铸铁闸阀Z41/44T。碳钢闸阀Z41H-100C。锻钢闸阀。不锈钢闸阀Z41W。铬钼钢闸阀Z41Y-100I。波纹管闸阀WZ41H。放空导淋阀Z41W/Z61H。真空隔离闸阀NKZ44H/41H/61H/64H。水封闸阀DSZ64H、DSZ44H。排污闸阀PZ48H/PZ44Y。明杆闸阀、暗杆闸阀、楔式闸阀。消防信号闸阀。美标闸阀、日标闸阀、德标闸阀Z41W等。阀体的材质有: 铸铁、铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢、铬钼钒钢。工作压力1.6-32MPA(美标从150LB-2500LB，日标从10K-64K)。最高工作温度-20 ° C- 550 ° C，阀门口径从DN15-DN300。连接方式:法兰、丝口或焊接。驱动方式:手动、电动、气动、伞齿轮、正齿轮转动。适用介质:水、油品、气、蒸汽等。闸阀具有以下优点：1. 流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。2. 开闭较省力。3. 介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。4. 形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。所在地：上海产品描述：闸阀又称闸板阀或闸门阀，应用最广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭，闸板垂直于流体方向，改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。不锈钢闸阀主要用于对环境要求比较高的地方，具有较卫生、耐腐蚀等优点。不锈钢闸阀具有以下优点：1、流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。2、开闭较省力。3、介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。4、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。闸阀系列:Z41W法兰式不锈钢闸阀的详细资料：Z41W法兰式不锈钢闸阀应用规范:1、设计制造按GB12234-89 2、结构长度按GB12221-89 3、法兰尺寸按JB/T79-94

4、阀门检查和试验按GB13927 不锈钢闸阀-性能规范 型号：Z41W 公称压力(MPa) 实验压力
工作温度()适用介质 强度(水)(Mpa) 密封(水)空气 低压密封空气(Mpa) 欢迎您来电订购.订做！