

LED超薄6060面板灯平板灯厨卫灯48W

产品名称	LED超薄6060面板灯平板灯厨卫灯48W
公司名称	中山绿伏光电科技有限公司
价格	126.00/1
规格参数	功率:48W 型号:LF-MZ6060-A48 尺寸:598*598*11
公司地址	广东省中山市古镇镇古二顺成工业区东方路10号
联系电话	0760-89839837 18938748351

产品详情

产品描述：

- 1.本系列面板灯有298*298mm、298*298mm、298*1198mm、598*598mm、598*1198mm五种常规产品
- 2.此系列产品采用侧面发光结构，采用LED2835光源，节省50%能源、高亮度、发光均匀。
- 3.宽电压输入AC90-265V/50/60Hz, 采用最新高效恒流驱动器带隔离功能。
- 4.启动快，没有闪烁现象、没有噪音。
- 5.抗电磁干扰，无汞无铅、绿色环保。符合CE、ROHs要求。
- 6.采用专业的电路设计，每组灯珠独立工作，可避免单一的灯珠故障影响灯具整体效果。

7.正常使用期限5年以上。

产品使用注意事项：

1.产品只适合于室内使用。

2.在使用之前需确认产品在运输中有没有被损坏。

3.包装材料要远离小孩，防止小孩玩弄导致窒息，防止产品小的配件被小孩吞食。

4.让小孩远离产品，更不要让小孩接触带电设备。

5.避免眼镜长时间直视LED的发光面。

6.不要在产品上覆盖任何物品，产品要远离明火或高温物体。

7.非专业人员不得进行拆卸、维修，我司有权对私自拆卸、维修过的产品不给以更换或者保修服务。

8.在清洁灯具之前，请一定要关闭电源并用干燥抹布进行清洁、不要使用化学或有腐蚀性的东西去清洁。
应用范围：

酒店、会议室、工厂或者办公室，住宅或公关设施，商业用途、学校、医院等其他照明

安装方式：

嵌入式、悬吊式、吸顶式、集成吊顶灯

安装注意事项：

- 1.产品的安装必须是持证的专业电工。
- 2.从包装箱里拿出时要检查产品的完整性。
- 3.产品与易燃料要保证至少0.2m距离，要注意低压电与高压电连线分开走线。
- 4.灯具后面的连线可以用电线夹固定，要确保固定牢固。
- 5.要确保灯具电源线有足够的长度，不要受到张力或切向力。安装灯具的连线时避免过大的拉力，不要连接打结，输出连线要注意区分，不要和其他灯具混淆。
- 6.安装好后将灯具输入端与开关电源输出端进行连接。
- 7.将灯具的开关电源输入端与市电进行连接，通常棕色线为火线，蓝色线为零线。
- 8.灯具的LED专用驱动器，不要和其他的灯具混用。

绿伏光电是一家从事LED应用产品的研发,生产,销售,商业照明为一体的企业，LED系列产品以LED侧发光面板灯,LED正发光面板灯,LED明装侧发光面板灯,LED超薄小面板灯,LED玻璃小面板灯,LED双色小面板灯,RGB面板灯,LED调光调色温面板灯,LED光控面板灯,LED手机WIFI控制面板灯为主，以科技促进发展的经营理念，以诚信,求实,创新的企业精神，选用最优质的材料，实行最严格的生产流程，不断研发推出新产品，以满足广大客户的需求。

我司还专为工程商提供定做各种特殊LED产品，款式的多样化和周到的服务，赢得了广大客户的赞誉，团结、创新、求实、诚信、责任是绿伏员工的准则，以科技创造环保节能为己任，竭诚为您提供全方位的优质产品和服务！

安装注意事项：

- 1.产品的安装必须是持证的专业电工。
- 2.从包装箱里拿出时要检查产品的完整性。
- 3.产品与易燃料要保证至少0.2m距离，要注意低压电与高压电连线分开走线。
- 4.灯具后面的连线可以用电线夹固定，要确保固定牢固。
- 5.要确保灯具电源线有足够的长度，不要受到张力或切向力。安装灯具的连线时避免过大的拉力，不要是连接打结，输出连线要注意区分，不要和其他灯具混淆。
- 6.安装好后将灯具输入端与开关电源输出端进行连接。
- 7.将灯具的开关电源输入端与市电进行连接，通常棕色线为火线，蓝色线为零线。
- 8.灯具的LED专用驱动器，不要和其他的灯具混用。

绿伏光电是一家从事LED应用产品的研发、生产、销售、商业照明为一体的企业，LED系列产品以LED侧发光面板灯,LED正发光面板灯,LED明装侧发光面板灯,LED超薄小面板灯,LED玻璃小面板灯,LED双色小面板灯,RGB面板灯,LED调光调色温面板灯,LED光控面板灯,LED手机WIFI控制面板灯为主，以科技促进发展的经营理念，以诚信、求实、创新的企业精神，选用最优质的材料，实行最严格的生产流程，不断研发推出新产品，以满足广大客户的需求。

我司还专为工程商提供定做各种特殊LED产品，款式的多样化和周到的服务，赢得了广大客户的赞誉，团结、创新、求实、诚信、责任是绿伏员工的准则，以科技创造环保节能为己任，竭诚为您提供全方位的优质产品和服务！