

壁挂式单通道气体报警控制器

产品名称	壁挂式单通道气体报警控制器
公司名称	河南驰诚电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园2号厂房
联系电话	0371-67759288 15649013071

产品详情

本系统采用32位嵌入式微处理器作为控制单元，灵敏度高，响应速度快。当环境空气中检测气体浓度达到或超过预置报警值时，控制器立即发出声光报警，以提醒及时采取安全措施，并控制驱动排风或其他外设设备动作，防止发生爆炸、火灾及中毒事故的发生，从而保障生命、财产的安全。

本系统可广泛使用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域等需防火、防爆、防有毒气体泄漏的场所进行安全检测报警。

产品特点：

高亮LED数码显示 用户可自行设置高低报警点 探测器故障自动检测 重要操作需密码验证，有效防止误操作
远程显示监测气体浓度 灵敏度高，响应迅速 自动对温漂、时漂进行补偿

二个报警点联动输出，无源开关量3A 一路4-20mA信号输入 一路4-20mA信号输出（选配）
一路RS485信号输出（选配）

适用气体：可燃气体、氧气、有毒有害气体

显示误差：±3% F.S

响应时间：T90<30s

显示方式：LED数码显示 报警提示：声、光报警 报警点：一级报警 用户设定
二级报警 用户设定 报警输出：二路继电器输出，容量AC 220V 3A
连接线缆：RVVP 2×1.5mm²、3×1.5mm²、4×2.5mm²

工作环境：-20 ~ +50 ；湿度 < 90%RH

工作电压：AC 220V ± 15%、50Hz ± 5% 防护等级：IP44 尺寸重量：18x25x8cm 约2.5kg