# 交叉线极化IP67 型号：BRA-01DL

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 交叉线极化IP67 型号：BRA-01DL |
| 公司名称 | 深圳博纬智能识别科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:博纬<br>型号:BRA-01DL |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永福园一路30号富尔达工业区厂房二栋301-303 |
| 联系电话 | 0755-26653596 18300003986 |

# 产品详情

产品型号 BRA-01DL型天线 产品的功能及特点 电气性能：电气性能：适用于UHF频段RFID应用场合的通用型天线具有高增益、低驻波等特点，具有线极化天线远的读取距离和圆极化天线的无方向性双重优点。 机械性能：外形美观小巧、采用防水圈与硅胶双重防水设计、外壳采用加强筋位设计、适合各种恶劣环境使用。 主要用途及适用范围
BRA-01DL型天线可方便地应用门禁、仓储、物流、零售等UHF频段的RFID场合中。 性能指标
频率范围： 902MHz～928MHz 电压驻波比：≤1.3:1 增　益： >9dBi H面HPBW： 70 ° E面HPBW：
70 ° 极　化：交叉线极化 相对湿度： 5%～95% 输入阻抗： 50Ω 接头类型： N-50KFD
(N型外螺纹母头)（两个输入端口） 机械指标 尺　寸： 258mm×258mm×36mm 重　量：
0.91kg（不含支架） 材　料： 工程塑料ASA、铝 颜　色： 乳白色 防护等级： IP67
防护等级： IP67 工作温度： -40°C~+ 85°C 储藏温度： -40°C~+ 85°C