

# GCS系列低压开关柜产品介绍

产品名称	GCS系列低压开关柜产品介绍
公司名称	山东洲原电力设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洲原 型号:电询
公司地址	山东省济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2350997 18660761520

## 产品详情

### GCS系列低压开关柜

#### 概述:

GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz，额定工作电压为400V（690V），额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所，也可用在大型发电厂，石化系统等自动化程度高，要求与计算机接口的场所。执行标准:本产品符合GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》和JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》的要求

#### 结构特点：

框架采用8MF型开口型钢，主构架上安装模数为E=20mm和100mm的 9.2mm的安装孔，使得框架组装灵活方便。

开关柜的各功能室相互隔离，其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。水平母线采用柜后平置式排列方式，以增强母线抗电动力的能力，是使主电路具备高短路强度能力的基本措施。电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。抽屜高度的模数为160mm。抽屜改变仅在高度尺寸上变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屜具有良好的互换性。单元回路额定电流400A及以下。抽屜面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屜单元设有机械联锁装置。1抽屜单元为主体,同时具有抽出式和固定性,可以混合组合,任意使用。

柜体的防护等级为IP30 IP40,还可以按用户需要选用。

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

全国统一免费销售电话：400-086-3601 微信公众号：sdzhouyuandl