RW5-35KV户外高压跌落式熔断器产品介绍

产品名称	RW5-35KV户外高压跌落式熔断器产品介绍
公司名称	山东洲原电力设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洲原 型号:电询
公司地址	山东省济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2350997 18660761520

产品详情

RW5-35KV户外高压跌落式熔断器

产品说明及使用方法： RW5-35KV户外高压跌落式熔断器 一、概述 跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上、用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成，静触头安装在绝缘支架两端，动触头安装在熔丝管两端，熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃布管组成。拉负荷跌落式熔断器增强弹性辅助触头及灭弧罩，用以分，合负荷电流。 跌落式熔断器在正常运行时，熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时，故障电流时熔丝迅速熔断，并形成电弧，消弧管受电弧灼热，分解出大量的气体，使馆内形成很高压力，并沿管道形成纵吹，电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后，下部动触头失去张力二下翻，锁紧机械，释放熔丝管，熔丝管跌落，形成明显的开断位置。当需要拉负荷时，用绝缘杆拉开动触头，此时主动、静动触头仍然接触，继续用绝缘杆拉动触头，辅助触头也分离，在辅助触头之间产生电弧，电弧在灭罩狭缝中被拉长，同时灭弧罩产生气体，在电流过零时，将电弧熄灭。 二、用途 户外高压跌落式熔断器适用于35kv及以下电压频率50Hz电力系统中，作输电线路、电力变压器过载和短路保护，分合额定负荷电流只用，机械寿命≥2000次。 三、使用条件
1.适用于环境温度上限40°C，下限-30°C之内。 2.海拔不超过1000m，风速不大于35m/s
3.熔断器不适用于下述场所 3.1有燃料或爆炸危险的场所。 3.2有剧烈震动或冲击的场所。
3.3有异电化学气体作用及严重空气污秽，烟雾地区。 四、结构简介 熔断器是由基座和消弧装置两大部分组成，灭弧管下端装有可能转动的弹簧支架，始终使熔丝处于紧张状态，以保证灭弧管在合闸位置的自锁，线路与变压器过载或短路中，熔丝熔断，熔丝迅速从灭弧管中抽出，灭弧管设计为逐级排气式解决在同一熔断器上开断大小电流的矛盾。 五、型号说明

型号	额定电压kv	额定电流A	断流容量MVA		工频干耐受电压KV	工频湿耐受电压KV	除熔丝管上的导电部分允许温升°C
			上限	下限			

RW5-35/100	35	100	400	10	105	185	60
RW5-35/200	35	200	800	30	105	185	60

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

全国统一免费销售电话：400-086-3601微信公众号：sdzhouyuandl