

平包塑金属蛇皮管，抗拉力防水配电软管，灰平包塑管

产品名称	平包塑金属蛇皮管，抗拉力防水配电软管，灰平包塑管
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:LNE 型号:JSP
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

产品详情

产品代码: lne-jsp 产品材质:

(内层)采用镀锌钢带及特殊绝缘处理；(外层)采用pvc原料(抗紫外线、防老化)产品颜色:黑色、灰色工作温度: -10 ~ +80 短时可达 +100 产品特性:

- 1、软管有极佳之防水、绝缘性，抗拉性。
 - 2、表面加厚层pvc，外表平滑，且pvc塑料中添加了防火阻燃剂
 - 3、结构为反扣型增加抗拉强度、不容易折断或变形。
 - 4、具超柔软与极佳弯曲性能，内部平滑构造在穿引电线电缆时及容易。应用领域: 铁路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，发电厂，化工，输配电系统，通信系统，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护用途: 保护电线电缆以及达到绝缘、防水。使用方法: 先将电线电缆穿入管内，再配上lne-dpj型接头相应的型号即可。型号规格 外径及允许偏差(mm) 自然弯曲(mm) 最大轴向拉力(kg)
- 包装单位(米) 公制 英制 lne-jsp-10 10 1/4 14.5 ± 0.30 55 590 100 lne--jsp -12 12 - 16.5 ± 0.35 60 710 100
lne--jsp -13 13 3/8 17.5 ± 0.35 65 765 100 lne--jsp -15 15 - 20.2 ± 0.35 80 885 50 lne--jsp -16 16 1/2
21.2 ± 0.35 85 940 50 lne--jsp 19 19 - 24.5 ± 0.40 95 1120 50 lne--jsp -20 20 3/4 25.5 ± 0.40 100 1180 50 lne-jsp
-25 25 1 31.7 ± 0.45 120 1450 25 lne--jsp -32 32 1 1/4 39.6 ± 0.50 150 1885 25 lne--jsp -38 38 1 1/2
46.6 ± 0.60 180 2240 20 lne--jsp -51 51 2 59.5 ± 1.00 220 3000 10 lne jsp -64 64 2 1/2 73.5 ± 1.50 310 3770 10
lne- jsp -75 75 3 84.5 ± 2.00 350 4405 10 lne- jsp -100 100 4 109.0 ± 3.0 410 4700 10
- 感谢您关注 感谢关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如新疆乌鲁木齐灰平包塑管,北京平包塑穿线管,陕西西安平包塑软管,山东济南抗拉力防水配电软管,天津加棉线平包塑管,重庆平包塑蛇皮管,浙江嘉兴平包塑金属软管,广西南宁jsp包塑浪管,广西柳州平包塑金属软管价格、福建福州带棉线包塑管,云南昆明抗拉力防水配电软管,吉林长春p4穿线管,辽宁大连阻燃防腐包塑管,哈尔滨平包塑穿线管,海南海口平塑穿线管规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!