PVC塑料水分测定仪

产品名称	PVC塑料水分测定仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深芬仪器 型号:CSY-L5A
公司地址	龙华新区油松第六工业园
联系电话	0755-36617269 13590447409

产品详情

一、产品名称：PVC塑料水分测定仪

???????CSY-L5A ??PVC???????????? ??

???PVC???PVC?????????????????????

????%???

?? ??PVC????????????

PVC?????????????????????????????PP??? PE??? PVC??? PS??? PA???PC???PET??? PPS???

????? ???? ????? ??? ???

四、PVC塑料水分测定仪器优点：（1） 体积小，重量轻，结构简单 （2）
不受环境，湿度影响，无需辅助设备 （3） 操作简单，无需安装调试培训 （4）
效率高、速度快，整体操作不超过10分钟 （5） 精度高，电磁力称重传感器确保称重精度准确度（国际万分之一以上的称重系统的传感器均使用电磁力平衡传感器） （6）
多种分析方式，全自动、定时、半自动满足各种分析方式 （7） 标配RS232通讯接口-
方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求 （8）PVC塑料水分测定仪环形石英钨卤红外线环形灯加热方式可直接从物质内部加热，大大缩短了烘干时间，而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源(钨卤环形灯是在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体，在高温下，升华的钨丝与卤素进行化学作用，升华的钨会重新凝固在钨丝上，形成平衡的循环，避免钨丝过早断裂。因此钨卤灯比普通红外线灯更长寿)。 五、PVC塑料水分测定仪技术参数： 1、水分测定范围：0.01-100%
2、水分含量可读性：0.01% 3、称重范围：0-100g 4、传感器精度：0.001g
5、称重传感器：电磁力平衡传感器确保称重准确 6、加热温度范围：起始-205°C 7、加热源：钨卤环形灯
8、显示参数：%水分，时间，温度，重量 9、通讯接口：标配RS232通讯接口-
方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求

10、电源：220V±10%/110V±10%(可选) 11、频率：50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)
12、秤盘尺寸(mm)直径110 PVC塑料水分测定仪

核心科技：自主品牌 深芬仪器、中国制造、专利产品、 技术保障

运输保证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、免熏蒸木箱满足出口及国内运输要求。

售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖！