vbw-g-ii干式变压器温控仪

产品名称	vbw-g-ii干式变压器温控仪
公司名称	长沙良维电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区东岸工业园
联系电话	86-73184280488 15386448088

产品详情

vbw-g-ii干式变压器温控仪 长沙良维电器有限公司 0731-84280488

vbw-g-ii）按键功能及产品功能说明：

1、设置键：正常工作状态时按此键可进入参数设置状态；参数设置状

态时按此键将设置参数写入并进入下一参数设置；

“ 黑匣子 ”记录检查状态时按此键可结束检查记录状态进入正常工作

状态；功能检测状态时按此键进入正常工作状态‘

2、移位/风机键：正常工作状态时按此键可手动开关风机；参数设置

状态时按此键可改变设置闪烁位；“ 黑匣子 ”记录检查状态时此键无效；

3、增加/巡回键：正常工作状态时按此键可切换最高/巡回显示状态；

参数设置状态时按此键可使设置闪烁位的数据增加1；“ 黑匣子 ”记录检查。

状态时此键无效；

4、记录键：正常工作状态时按此键可进入“ 黑匣子 ”记录检查状态；

参数设置状态时按此键无效；“ 黑匣子 ”记录检查状态时连续按此键可将全.

vbw-g-ii 性能指标：

1. 测量范围：0～200°C

2. 使用条件： 工作温度：－10°C～＋55°C

相对湿度：≤95% (25°C) 工作电源：AC220V±10%，AC380V±10%；50Hz

3. 分 辨 率：0.1°C

4. 测温精度：0.5级，控制误差：≤±1°C

5. 显示方式：1位相位显示，3位半温度值显示

6. 继电器触点输出：单相风机10A＊250V．三相风机10A＊380V．其他信号3 A＊220V

7. 传感器：Pt100铂电阻 （Φ3×25mm）

8、最大功耗：塑壳为≤5W；铁壳为≤8 w

9. 产品重量：塑壳为≤1kg；铁壳为≤5kg

10. 外形尺寸：宽×高×长=160mm×80mm×145mm 开孔尺寸：宽×高=153mm×77mm

11. 模拟电流输出：4~20Ma（线性对应0~200.0°C）

12. 通讯接口：一般采用RS-485通讯方式，可接30台温控仪，通讯距离可达1200m