

STPA级超薄保温材料板

产品名称	STPA级超薄保温材料板
公司名称	西安德丰保温材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	导热系数:0.006 低温弯折:国际MPA 断裂伸长率:国际%
公司地址	西安市未央区海联大厦
联系电话	02968015987 15929485809

产品详情

西安德丰保温材料有限公司，是西北第一家集研发、生产、营销于一体的新型绿色建筑材料公司，我们率先花巨资引进国内外最新、最先进的生产设备，并聘请从事保温行业领域多年的高级技术人员多名，经过多年的研发、实验、论证，公司优先推出了stp超薄绝热保温装饰兼保温材料，保温效果为目前市面产品的3-8倍，技术体系已获得7项国家专利，其中6项实用新型；1项发明专利；这7项专利位于国际领先地位，得到了国家主管部门及相关科研机构的认可及大力推荐，公司全体员工都具有丰富的生产经验，保证每个环节能够顺利进行。stp超薄保温板材料的用途

stp保温板适用以新建居住建筑与公共建筑的外墙外保温工程和既有建筑的外墙外保温改造工程。

stp超薄真空保温板五大优势 一、a级防火优势：采用无机材料制成，燃烧性能a1级，属不可燃材料。

二、高效节能优势：超强的隔热保温性能，导热系数在 $w/(m \cdot k)$ 0.008以下，节能效果突出。三、重量轻质优势：保温效果是其他传统保温的3-8倍，所需保温厚度是传统保温的三分之一至八分之一。在江苏1厘米厚度就能达到65%的节能要求，板材重量只有 $6kg/m^2$ 。四、环保低碳优势：采用无机、无毒芯材，低能耗零排放加工工艺，不产生废气、废水，属环保低碳型保温材料。

五、施工便捷优势：轻质的特点，运输、搬运方便，施工工艺简单，粘贴效率高。

stp超薄绝热保温板特点 1、stp超薄高效保温装饰板保温材料的导热系数低于 $0.008w/(m \cdot k)$ ；

2、成本比国内外同类产品低；

3、保温效果优异，保温效果相当于常规聚苯板的5倍，挤塑板的4倍，聚氨酯的2.8倍。 4、单位重量轻，上墙后每平方米的重量大约12公斤，仅为瓷砖上墙后的重量的1/4。施工后，不易脱落，安全性高。

5、比传统的保温系统施工工序更简单。

6、施工方便，可以像瓷砖一样直接粘贴，大大缩短了工期、节约了成本。

7、保温材料为无机保温材料，防火不燃，而现有常规保温材料均可燃烧。

8、无毒、绿色环保，使用寿命长。