

# 脚轮 厂家直供各式丝杆、活动、固定工业脚轮

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 脚轮 厂家直供各式丝杆、活动、固定工业脚轮              |
| 公司名称 | 中山市兄弟脚轮制造有限公司                      |
| 价格   | 17.00/个                            |
| 规格参数 | 品牌:兄弟<br>型号:中重型系列<br>丝杆活动脚轮:平底固定脚轮 |
| 公司地址 | 中山市小榄镇茂安和谐街188号                    |
| 联系电话 | 13924937683                        |

## 产品详情

中山兄弟脚轮厂供应各款式：脚轮、纺织机械脚轮、食品机械脚轮、仓储笼脚轮、物流推车脚轮、货架脚轮、展示柜脚轮、冰箱脚轮、储物柜脚轮、电子仪器脚轮、稳动电子设备脚轮等

兄弟脚轮厂部份中重型脚轮规格：

1) 单轴pvc轮：轮体是pvc包pp、尺寸3-5寸、载重70-90kg/85-115kg、单滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆、膨胀杆(带塑料防尘盖)

2) 单轴尼轮：轮体是一体尼龙、尺寸3-5寸、载重70-90单滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)

3) 单轴烽火pu轮：轮体是烽火聚氨脂包pp、尺寸3-5寸、载重70-90kg、单滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(带塑料防尘盖)

4) 单轴pu轮：轮体是pu包pp、尺寸3-5寸、载重100-140kg、单滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(带塑料防尘盖)

5) 单轴er轮：轮体是高弹力橡胶包pp、尺寸3-5寸、载重70-90kg/85-115kg/80-125kg、单滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆、膨胀杆(带金属防尘盖)

6) 单轴tpr轮：轮体是tpr包pp、尺寸3-5寸、载重70-90/80-100kg、单滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(带\*\*防尘盖)

7) 单轴pp轮：轮体是pp、尺寸3-5寸、载重110-150kg、单滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(带塑料防尘盖)

- 8) 双轴电泳pvc轮：轮体是pvc包pp、尺寸3-5寸、载重70-90kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(带塑料防尘盖)
- 9) 双轴pvc轮：轮体是pvc包pp、尺寸3-5寸、载重80-110kg/85-115kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)
- 10) 双轴通花pvc轮：轮体是pvc包pp、尺寸3-5寸、载重80-110kg/85-115kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)
- 11) 双轴电泳pvc轮：轮体是电泳pvc包pp、尺寸3-5寸、载重80-110kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)
- 12) 双轴pa轮：轮体是一体式尼龙、尺寸3-5寸、载重100-140kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)
- 13) 双轴pa轮：轮体是一体式尼龙、尺寸3-6寸、载重130-300kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)
- 14) 双轴耐高温pa轮：轮体是一体耐高温尼龙、尺寸3-5寸、载重80-110kg/85-115kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆、膨胀杆(无防尘盖)耐高温功能200-300度
- 15) 双轴塑芯pp轮：轮体是pp包pp、尺寸3-5寸、载重80-110kg/100-135kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)
- 16) 双轴pp轮：轮体是一体式pp、尺寸3-5寸、载重80-110kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)
- 17) 双轴pp轮：轮体是pp包pp、尺寸3-6寸、载重130-300kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)金属顶刹
- 18)
- 19) 双轴pu轮：轮体是pu包pp、尺寸3-5寸、载重100-142kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)
- 20) 双轴通花pu轮：轮体是pu包pp、尺寸3-5寸、载重85-115kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)
- 21) 双轴通花pu轮：轮体是pu包pp、尺寸3-6寸、载重130-300kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)
- 22) 双轴铁芯pu轮：轮体是pu包铁芯、尺寸3-5寸、载重100-120kg、双滚

珠轴承，安装方式：平底、丝杆（无防尘盖）

23) 双轴钢芯pu轮：轮体是pu包铁芯、尺寸3-6寸、载重130-300kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆、插杆（无防尘盖）

24)

双轴er轮：轮体是er包pp、尺寸3-5寸、载重80-110kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆（无防尘盖）

25)

双轴er轮：轮体是er包pp、尺寸3-6寸、载重130-300kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆（无防尘盖）

26)

双轴铁芯er轮：轮体是er包铁芯、尺寸3-5寸、载重90-130kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆（无防尘盖）

27)

双轴tpr轮：轮体是tpr包pp、尺寸3-5寸、载重80-110kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆（无防尘盖）

28)

双轴导电tpr轮：轮体是导电tpr包pp、尺寸3-5寸、载重80-110kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆、膨胀杆（无防尘盖）抗静电功能（导电系数 $10^3$ - $10^5$ 、防静电系数 $10^6$ - $10^8$ ）

29)

双轴导电橡胶轮：轮体是一体导电橡胶、尺寸3-5寸、载重80-110kg、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆、膨胀杆（无防尘盖）抗静电功能

30)

特尔灵硬橡胶轮：轮体是一体硬橡胶、尺寸3-5寸、载重82-115kg、特尔灵轴承，安装方式：平底、丝杆（无防尘盖）塑料顶刹

31)

螺轴铸铁脚轮：轮体是铸铁、尺寸3-5寸、载重100-120kg、螺轴轴承，安装方式：平底、丝杆（无防尘盖）

32)

全塑静音er：轮体高弹力橡胶包pa、尺寸4-5寸、载重50-90kg、双滚珠轴承，安装方式：平底（超耐韧尼龙支架）活动、固定

全塑静音弹力橡胶脚轮、螺轴铸铁脚轮、特尔灵硬橡胶脚轮、双轴导电橡胶脚轮、双轴导电tpr脚轮、双轴tpr脚轮、双轴铁芯er脚轮、双轴弹力橡胶脚轮、双轴钢芯pu脚轮、双轴铁芯pu脚轮、双轴通花pu脚轮、双轴pu脚轮、双轴pp脚轮、双轴塑芯pp脚轮、双轴耐高温尼龙脚轮、双轴尼龙轮、双轴电泳pvc脚轮、双轴通花pvc轮、双轴pvc脚轮、单轴烽火pu轮、单轴尼龙脚轮、单轴pp脚轮、单轴pvc脚轮、单轴pu轮、单轴弹力橡胶轮

