

# 管道绝缘接头厂家\_管道绝缘接头销售厂家\_沈阳文盛

产品名称	管道绝缘接头厂家_管道绝缘接头销售厂家_沈阳文盛
公司名称	沈阳市文盛仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沈阳文盛 型号:管道绝缘接头
公司地址	沈阳市东陵区东陵街道大甸子村
联系电话	86-024-31232904 18940072354

## 产品详情

[管道绝缘接头厂家](#) [管道绝缘接头销售厂家](#) 沈阳文盛

文盛管道绝缘接头主要对管线实行阴极保护的重要元件，防止管线在输送中电化腐蚀.管道绝缘接头采购电话:18940072354

文盛管道绝缘接头特点：

- 1、本公司生产的口径高压绝缘接头能在管输介质要求的温度、压力下长期可靠的工作，有足够的强度和密封性能；
- 2、结构上设计合理，组装、拆卸、更换零件方便；
- 3、具有埋地管道电法腐蚀防护工程所要求的电绝缘性能。

文盛管道绝缘接头执行标准：

QDQ-JD系列绝缘接头的制造、检验及验收满足以下标准、规程和规范的最新版本要求，并应符合

合ISO9001质量体系的要求。

SY/T0516—2008 绝缘法兰设计技术规定

SY/T0086—2003 阴极保护管道的电绝缘标准

GB/T8163—2008 输送流体用无缝钢管

GB/T9711.2—1999 石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第2部分：B级钢管

GB/T1047—2005 管道元件的公称通径

GB/T1048—2005 管道元件公称压力

GB/T1182—2008 形状和位置公差 代号及其注法

GB/T1184—1996 形状和位置公差 未注公差的规定

GB/T1303.1—1998 3240 环氧玻璃布层压板

GB/T1800—1999 公差与配合 总论 标准公差与基本偏差

GB/T1804—2000 一般公差 线性尺寸的未注公差

GB3452.1—1992 液压气动用O型橡胶密封圈尺寸系列

GB/T 3452.3—2005 液压气动用O型橡胶密封圈沟槽尺寸和设计计算

GB9969.1—1998 工业产品使用说明书总则

NB/T 47008—2010(JB/T 4726) 承压设备用碳素钢和合金钢锻件

NB/T 47009—2010(JB/T 4727) 低温承压设备用低合金钢锻件

GB4208—2008 外壳保护等级

GB 50058—92 火灾危险环境电力装置设计规范

**文盛联系方式：**

联系人：齐经理

电 话：024-31232904

手 机：18940072354

QQ：2827234845

邮 箱：shoufaqiutong@sina.com

网 址：www.qingguanqi-sy.com

地 址：沈阳市东陵区东陵街道大甸子村