

TR-209型COD总磷测定仪

产品名称	TR-209型COD总磷测定仪
公司名称	深圳市同奥科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:同奥 型号:TR-209
公司地址	深圳市光明区圳美大道255号光明天安云谷2栋
联系电话	13682326607

产品详情

tr-209型cod总磷测定仪

产品特点

- cod测定使用美国epa认可方法，符合hj/t399-2007，测定准确有效。
- 总磷测定根据gb11894-89设计研发，测定结果准确有效。
- 采用进口高亮度长寿命冷光源，光学性能极佳，光源寿命长达10万小时。
- 大屏幕液晶中文显示，操作简单省时，消解比色不需换管。
- 可保存标准曲线20条及999个测定值（日期、时间、参数、检测数据）。
- 内存标准工作曲线，用户还可以根据需要标定曲线。
- 具有数据断电保护功能和数据储存功能。
- 具有usb接口，数据可传输到电脑。
- 具有打印功能，可对测试的记录立即打印或查询记录打印。
- 消解器通用于cod、总磷、总氮等项目的消解；智能pid温度控制技术，加热均匀、加热速度快。
- 消解器温度自动控制，防超温保护系统，显示当前温度，设定温度，时间。

检测原理

cod测定、总磷测定均根据国家保护总局发布文件研发，测定结果准确有效。cod采用密闭消解比色法，总磷采用密闭消解比色法。仪器广泛适用于环境检测、污水处理、科研单位及大专院校。

技术参数

测量参数	化学需氧量 (cod)	总磷
测量范围	5-10000mg/l分段测量	0.02-20mg/l
测量误差	5-200mg/l；绝对误差 5mg/l 100-10000mg/l；相对误差 ± 5%	± 3% (f.s)
重复性	3%	3%
消解温度	165 ± 1.5	125 ± 1.5
消解时间	15min	30min
抗氯干扰	1000mg/l	
最大功耗	100w	
外型尺寸	主机：310mm × 230mm × 150mm 消解仪：230mm × 340mm × 130mm	
重量	主机小于3kg 消解仪小于6.7kg	

文章来源于：同奥科技cod总磷测定仪 www.sztakj.com/products/185.html