

天德立电动平板夯 振动平板夯 路面平板

产品名称	天德立电动平板夯 振动平板夯 路面平板
公司名称	济宁市天德立机械设备有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦14层1410室
联系电话	0537 2715466 13863753060

产品详情

问题一、平板夯的用途是什么？

用于公路、市政、建筑、水利等领域在修建路面、街道、楼房、水渠、桥梁时，对工程基础、路缘、沥青路面的夯实，更适用于狭小巷道的夯实。

问题二、平板夯的技术参数是什么？

型号：HZR115型

振动频率：48HZ 激振力：16KN 振幅 3mm

行进速度：6-16m/min 爬坡能力：20°

发动机功率：5.5-6.5PS

发动机转速：3000r/min

夯板尺寸（mm）：430*630 运输质量：140kg

包装尺寸：（mm）970*540*630

问题三、平板夯都有哪些优势特点

天德立平板夯采用国内名优柴油机，性能优越，启动容易；

采用独立悬挂式强力减震机构，减少对发动机的冲击，提高操作人员的舒适感；

天德立平板夯前进后退采用液压控制，轻便灵活；

天德立平板夯重心低，工况稳定，配置专用移动小车和吊钩，转场方便。

天德立平板夯由于其具备体积小、重量轻、操作灵活、不留死角、效率高等优点，现已在广泛工程基础夯实中发挥巨大作用。

天德立平板夯隔振的操纵扶手，可折叠、可拆卸。同时采用了效果极佳的防振措施，即使长时间工作也不会疲劳。

天德立平板夯全密封的皮带轮外壳采用特殊注塑件，材质轻量化的同时提高了强度和散热性，并能防止灰尘石块进入，提高了皮带寿命和耐久性。