

贴片刚玉陶瓷管道行业标准

产品名称	贴片刚玉陶瓷管道行业标准
公司名称	山东冠县鑫盛复合材料有限公司商务部
价格	7500.00/吨
规格参数	品牌:鑫盛 型号:DN50-DN600 制作工艺:自蔓延
公司地址	聊城冠县工业园北环路中段(老冠临路东)
联系电话	0171-85381150 17185391150

产品详情

贴片刚玉陶瓷管道行业标准

摘要：贴片刚玉陶瓷管道（贴片刚玉陶瓷管道行业标准）

质量有保证，使用寿命长，具有耐高温，机械强度高，热稳定性好，绝缘性能优等特点，可按客户要求生产加工。主要应用于煤炭、钢铁、矿山、火力发电厂，等行业的设备耐磨内衬。

我公司开拓进取，不懈创新，以优秀的产品和企业文化推进企业持续发展，并通过发挥人才和科技优势，致力于打造耐磨腐蚀管道优质品牌，公司重视建立公平的工作环境，依靠坚强的团队合作精神，本着“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨，将继续坚持科技创新，质量强化管理的方针不断加大科研投入，壮大科研队伍，增强创新能力，以更加先进、优质、完美的产品满足更多用户的需求。

贴片刚玉陶瓷管道（贴片刚玉陶瓷管道行业标准）

内部采用以Al₂O₃为主要原料，以稀有金属氧化物为熔剂，经高温焙烧而成的特种刚玉陶瓷贴片作为内衬，分别用特种橡胶和高强度的有机或无机粘合剂组合而成的产品，具有相当高的耐磨性能，是单纯的钢制管件和塑料管件所无法比拟的。利用自蔓延离心法生产的陶瓷，硬度9级，肯定了陶瓷是耐磨的，目前陶瓷内衬在钢管内壁。克制了陶瓷不易安装和脆性。耐磨陶瓷管性能稳定，管件防磨处理的好办法。为了让耐磨陶瓷用在其它防磨设备上，耐磨陶瓷片就产生了，粘贴在钢铁表面，耐磨陶瓷片使用环境有一定限制，如需了解更多可以给我们来电。

详情可咨询 TEL: 17185381150 QQ: 1315178617

作为专业的 **贴片刚玉陶瓷管道（贴片刚玉陶瓷管道行业标准）** 生产厂家，公司成立以来，坚持“团结拼搏、求实创新”的企业精神、遵循“适应市场、以人为本、科学管理、服务社会”的经营理念。该管其洛氏硬度为HRA80-90，硬度仅次于金刚石。耐磨性相当于锰钢的266倍，高铬铸铁的171，5倍。在同等工况下，可至少延长设备使用寿命十倍以上。远远超过耐磨钢和不锈钢的耐磨性能。耐磨管道采用高科技将原来传统的管道的缺点加以了改正，很好地控制了机械设备和一些别的设备磨损的情况，给很多的企业带来了福利。其实耐磨管道也是可以分为很多类的。耐磨管道可以分为离心浇注复合陶瓷管道、贴片耐磨管、点焊装卡式耐磨管这三类。

下面分别介绍一下这几种管道的不同之处。对于第一种离心浇注复合陶瓷管道来说是采用自蔓燃高温合成、高速离心技术制造的复合管材，在高温下形成密度均匀而且表面光滑的陶瓷层。复合管的强度高、韧性好。对于贴片耐磨管来说是用粘胶将陶瓷片粘在管道的内壁的；对于点焊装卡式耐磨管来说是用强力胶将中间带孔的陶瓷片粘贴在内壁，而且要配合点焊工艺进行。这些都是相关于耐磨管道的一些的具体的介绍，关于它的分类相信已经很了解了。该产品耐磨损：耐磨陶瓷衬板硬度达到HRA85以上。抗冲击：增韧配方确保陶瓷不易破碎，独特的球面设计以及优质的缓冲层，可抵抗大块物料冲击。耐高温：可以长期在0 -350 运行。安装和更换方便：采用整块衬板安装，方便更换。减少维护：超强的耐磨性使检修频次大大降低，节约成本和人工。

该产品质量有保证，使用寿命长,具有耐高温，机械强度高，热稳定性好，绝缘性能优等特点,可按客户要求生产加工。主要应用于煤炭,钢铁,矿山,火力发电厂,等行业的设备耐磨内衬。

我公司发扬“质量第一、规范运作、顾客至上、优质服务”的企业作风，倡导“以最优的产品造福于民，以最适的价格让利于民，以最佳的服务方便于民，以最好的信誉取信于民”的经营方针，为你提供高性能的贴片刚玉陶瓷管道（贴片刚玉陶瓷管道行业标准），不断研制新的产品，关注顾客的需求和期望，时间将做出保证：“我们值得信赖”。欢迎国内外工商界人士前来考察、洽谈、合作,共图发展。