

# FYT-1桥面防水涂料厂家

产品名称	FYT-1桥面防水涂料厂家
公司名称	北京铭茂科瑞新型建筑材料有限公司
价格	9.00/吨
规格参数	品牌:铭茂科瑞 型号:mk-k1
公司地址	北京市顺义区木林镇蒋各庄村南路48号
联系电话	010-60499181 13699169126

## 产品详情

### FYT-1桥面防水涂料

FYT-1桥面防水涂料是以多种橡胶共同复合对沥青进行改性，用水作介质，配制而成的水性防水涂料。该产品无

毒、无味、无环境污染，冷施工，主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性

呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性，抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，

可防止渗水造成结构破坏，延缓公路桥梁使用寿命。是桥面为理想的防水材料，亦可用于屋面、地下、隧道

、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。该防水材料不仅有良好的防水性能，而且可吸收路桥面层应

力和噪音，做为应力的吸收层；由于本身有一定的弹性和塑性变形能力，可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面

层老化，延缓使用寿命。

主要技术路桥用水性沥青基防水涂料标准要求

## 施工工序

清理基层—重点部位处理—一遍防水层二遍防水层三遍防水层可根据施工要求进行多遍喷涂  
—防水层养护—摊铺沥青混凝土

## 用 量

一般面层1.5-3 kg/m<sup>2</sup>,并可根据工程等级调节。

## 注意事项：

施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。

气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）。

贮运温度5 -35 为宜。

应选择4小时内无雨雪天气施工。

涂膜未干燥或未铺装沥青全前，严禁踩踏和汽车行使。

施工工具用完后马上用水冲洗干净，以备再用。

## 产品储存和包装：

50kg或200kg铁桶包装，可根据客户需求定制包装，保存期6个月。