

# 密集烤房控制器-曲靖马龙密集烤房控制器

产品名称	密集烤房控制器-曲靖马龙密集烤房控制器
公司名称	山东数能电子有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:昌润 型号:CR
公司地址	1433003717@qq.com
联系电话	15963117709

## 产品详情

### 密集烤房控制器-曲靖马龙密集烤房控制器

#### (一) 下二棚烟

采收装烟：下二棚烟叶采收时，成熟度的判别应以叶面颜色变化为主要根据。普通叶面呈现绿中泛黄至黄绿色即视为成熟，特别是在田间郁蔽水平较大时，更应留意恰当早收，并留意不采露水最好。由于下二棚烟叶常常叶片大而薄，含水量多，定色时排湿较艰难，因而编竿和装烟时，宜稀不宜稠，确保烟叶能顺利定色。

烘烤要点：装烟后及时点火升温，以每小时升温1 的速度把干球温度升到37~38 ，水分较大的下二棚烟起点温度应再高一点。坚持干湿球温度差2~3 ，使烟叶失水凋萎。待底棚烟叶变黄5成左右、主脉1/3以上变软后，仍以每小时1 的速度把干球温度升高到40 ，坚持湿球温度36~37 ，使二棚烟叶变黄5成左右，枯燥至主脉1/2以上变软。升干球温度至42 ，仍坚持湿球温度36~37 ，使底棚烟叶变黄至黄片青筋微带青，枯燥至主脉发软，充沛塌架，再将干球温度升至45~47 ，坚持湿球温度37~38 ，使房内烟叶全部变黄、枯燥，达小卷筒。以后按正常烟叶烘烤办法停止。下二棚烟叶烘烤时间不宜过长，普通4天左右烤一炕烟。

#### (二) 返青烟

采收装烟：返青烟最好等天晴之后，让烟叶在较好的光照、通风条件下自我调整，再次表现落黄成熟特征时采收。若天气连阴、盼晴无望，且烟叶再拖可能烘坏时，要立刻采收。返青烟耐烤性差，故装烟宜稀不宜稠，通常以装8成炕为宜。

烘烤要点：烤返青烟的技术窍门之一是高温变黄、低温定色。变黄稳温段的温度应达40℃左右，坚持干湿球温度差4℃，以此加速烟叶失水与变黄。要避免温度偏低、水分难以汽化脱除，变黄慢且耗费营养较多而呈现硬变黄，给定色形成艰难。又要避免点火后升温过高（如超越42℃）形成青烟蒸片。转火后，升温不能快，也不能过慢，以防呈现蒸片和糟片。42℃前以3~4小时升温1℃的速度升温，46℃前以2~3小时升温1℃的速度升温。在46~47℃充沛延长时间，大量排湿，使烟叶枯燥水平到达叶片2/3枯燥，即小卷筒。干球温度在超越48℃时转入常规烘烤。整个定色期间湿球温度宜控制在37℃左右，不宜超越38℃。特别要留意在40℃左右以前，烟叶的变黄水平不能高、枯燥水平不能低，以防烟叶后期脱水定色来不及而烤黑。密集烤房控制器-曲靖马龙密集烤房控制器