DGC-H电缆故障测试仪产品介绍

产品名称	DGC-H电缆故障测试仪产品介绍
公司名称	山东洲原电力设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洲原 型号:电询
公司地址	山东省济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2350997 18660761520

产品详情

DGC-H电缆故障测试仪

有线通信和电力输送都需要电缆线路的畅通。一旦电缆线路出现故障，不及时查出故障并迅速予以排除，就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。本公司生产的DGC-H 电缆故障测试仪，是一款采用了多种故障探测方式，应用当代最先进的电子技术，结合国内外研制电缆故障测试仪的成功经验，并提炼多年来现场查找电缆故障的经验而推出的高科技产品。

DGC-H电缆故障测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障，高低阻性的接地，短路和电缆的断线，接触不良等故障进行测试，若配备声测法定点仪，可准确测定故障点的精确位置。适用于测试各种型号、不同电压等级的电力电缆及通信电缆。

性能特点

1、功能齐全： 测试故障安全、迅速、准确。采用低压脉冲法和高压闪络法探测，可测试电缆的各种故障，对电缆的闪络及高阻故障无需烧穿可直接测试。使用声测法定点仪，可准确测定故障的精确位置。
2、测试精度高：
仪器采用高速数据采样技术，A/D采样速度为100MHz。仪器读取分辨率为1m，探测盲区为1m。 3、智能化程度高：测试结果以波形及数据形式自动显示在大屏幕液晶显示屏上，判断故障直观。配有中文菜单显示，仪器操作简单易学。
4、存储功能：采用非易失性元器件实现存储功能，关机后波形、数据不丢失。 5、双踪显示功能：
可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比，有利于对故障进一步判断。 6、波形扩展比例功能：
改变波形比例，可扩展波形进行精确测试。
7、直接显示距离：可任意改变双光标的位置，直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。
8、修订功能：具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能。
9、交直流两用：小体积便携式外形，采用可充电电池供电，方便携带和使用。

应用范围	此电缆故障检测仪可测试各种型号的电力电缆(电压等级1KV～35KV)和市话电缆、调频通信电缆、同轴电缆 及金属架空线路上发生的短路、接地、高阻泄漏，高阻闪络性故障和电缆的断线、接触不良等故障。并可测试电缆的长度和电波在电缆上的传播速度。	
最远测试距离	32km	明线可达100千米
探测盲区	1m	
读数分辨率	1m	
功耗	5VA	
使用条件	环境温度：0°C～＋40°C	
	极限温度：－10°C～＋50°C	
	相对湿度：40°C(20～90)%RH	
	大气压强：(86～106)Kpa	
体积	225×165×125mm3	
重量	2kg	

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

全国统一免费销售电话：400-086-3601微信公众号：sdzhouyuandl