

haibo胶带HB1309无衬层绝缘自粘带

产品名称	haibo胶带HB1309无衬层绝缘自粘带
公司名称	长春中科应化特种材料有限公司
价格	100.00/卷
规格参数	品牌:haibo胶带 型号:HB1309 厚度:0.76mm
公司地址	中国吉林长春市高新区越达路899号
联系电话	15943027749 18543121638

产品详情

HB1309无衬层绝缘自粘带

规格:0.76*19*9100mm

颜色:黑色

工作条件:--40 ~ 90

特性: 无衬层自粘。优异的物理和电性能。69000伏的主绝缘的恢复，高热导系数。使用温度范围宽。工作温度90，应急过载温度130。耐候性。解卷顺畅

范围: 69000伏的主绝缘的恢复.中间接头和终端的护套保护。电气连接的防潮密封。35000伏固体介质电缆上制作应力锥时的主绝缘。母线绝缘。

方法:胶带使用时，以半重叠方式绕包。

较粘的一面朝上。胶带应拉伸至原来宽度的3/4。在关键部位，胶带应拉长至濒临裂点。

参数:

测试项目	典型参数	执行标准
拉伸强度	1.8Mpa	GB/T528-2009
断裂伸长率	1000%	
导热系数	0.3	
击穿强度	30Kv/mm	GB/T1695-2005
击穿强度(浸水后24h)	29.5Kv/mm	GB/T1695-2005
击穿强度(浸水后96h)	28.7Kv/mm	
介电常数	3.5	GB/T1693-2007

体积电阻率	1×10^{14} · cm	GB/T 1692-2008
抗紫外线	通过	GB/T 14049-2008