

GD3180A回路电阻测试仪产品介绍

产品名称	GD3180A回路电阻测试仪产品介绍
公司名称	山东洲原电力设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洲原 型号:电询
公司地址	山东省济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2350997 18660761520

产品详情

GD3180A回路电阻测试仪

回路电阻测试仪简介

GD3180A回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪还称大电流微欧计。主要用于断路器接触电阻与截流导体电阻的高精度测量，能长时间稳定输出电流。

GD3180A回路电阻测试仪能连续输出大电流，可以有效克服“脉冲式”电源不能连续工作台和不能有效击穿被试品“氧化膜”的弊端，测量分辨率可达到 0.1μ 。各测量功能与进口产品相当。广泛应用于高压开关接触电阻（回路电阻）的高精度测量，同样适用于其它需要大电流、微电阻测量方法的场合。

回路电阻测试仪产品特性

采用最新电源技术，能长时间连续输出大电流，可适应连续长时间工作；准确度高：在严重干扰环境下，数据能稳定在最后一位数，并且数据重复性好；独特的软硬件设计，能有效消除测试导线电阻和测试钳接触电阻对测试结果的影响，改变测试导线长度对测试结果也无影响；电压、电流、时间、状态信息及提示信息等数据大屏液晶显示，内容丰富，易于操作；全中文界面，操作简单明了，即使在无说明书的情况下亦可熟练操作；内置前换纸打印机，中文模式打印试验结果，换纸更加方便；轻触式按键操作，所有功能均可通过按键设定，提高了产品的安全性、可靠性、耐用性；全数字式校准方式，摒弃了陈旧的电位器调整，现场使用极为方便，测量精度不易受环境温湿度影响；自动计时功能，当开始试验时，程序自动开始计时，计时时间到，自动停止工作，并保持测量结果；手动计时功能，开始试验后，用户可自由启动程序计时，计时时间到，自动停止工作，并保持测量结果；

采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强；可根据用户需求定制功能。

回路电阻测试仪产品参数

输出电流：100A、200A、400A、600A

可选工作方式：连续可输出/或分档输出

测量量程：0 ~ 1999.9 μ ;

测量精度：0.2读数 \pm 2 μ

分辨率：0.1 μ ;

显示方式：大屏液晶显示

操作方式：键盘操控

工作电源：AC220V \pm 10% 50Hz \pm 1Hz;

使用环境：环境温度 -10 ~ 50 相对湿度 85 RH

体积：320 \times 220 \times 200 mm³

重量：5Kg(不含附件)。

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

全国统一免费销售电话：400-086-3601 微信公众号：sdzhouyuandl