

SUTE3340三通道助磁直阻测试仪产品介绍

产品名称	SUTE3340三通道助磁直阻测试仪产品介绍
公司名称	山东洲原电力设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洲原 型号:电询
公司地址	山东省济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2350997 18660761520

产品详情

SUTE3340三通道助磁直阻测试仪

SUTE3340三通道助磁直阻测试仪 的详细介绍

SUTE3340三通道助磁直阻测试仪

性能特点 一次将高、低压电流电压测试线全部接到变压器上，测试过程中不用再倒测试线。对于星型接法的绕组测试，仪器可以采取三相同时测试的方式测试A0、B0、C0相的电阻，节省测试时间。三相五柱低压内部角接的变压器低压测试时，仪器内部采用自动助磁的方法，比直接用大电流测试速度快；并可选配消磁功能，可有效减小大电流测试直流电阻后剩磁大带来的危害。显示、打印变压器的高中低压绕组的全部测试数据，并自动计算出三相不平衡度，还可以打印折算到额定温度下的阻值。三相测试时先测试A0的数据，再三相同时测试，解决了三相同时测试中性点引出线电阻不能测试的问题，测试数据更接近单相测试值。具有完善的反电势保护功能；具有380V错接保护功能（开机无显示，蜂鸣器长鸣）。采用真彩色液晶显示屏，面板式高速打印机，中文菜单操作提示，可实现良好的人机对话。仪器内部可以永久存储测试数据200条，还可以使用U盘存储数据方便用户导入电脑处理，并带有RS232接口。

技术指标 1、测试电流：三相测试：20A + 20A、10A + 10A、5A + 5A、1A + 1A 四档

分相测试：40A、20A、10A、5A、1A 五档 测试范围：40A：100.0u ~0.5 20A：500.0u ~1

10A：1m ~2 5A：10m ~4 1A：100m ~20 20A+20A：200u ~0.3 10A+10A：

500u ~0.6 5A+5A：10m ~1.3 1A+1A：100m ~6.7 2、最小分辨率：0.1u

准确度：±（0.2%+2字）使用条件 1、环境温度：-10 ~50 2、环境湿度：85%RH

3、工作电源：AC220V ±10% 4、电源频率：（50±1）Hz

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

。

全国统一免费销售电话：400-086-3601 微信公众号：sdzhouyuandl