

超低温水汽捕集泵国产polycold厂家直销

产品名称	超低温水汽捕集泵国产polycold厂家直销
公司名称	苏州蒂珀克制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区天鹅荡路横泾工业小区西第一幢厂房
联系电话	0512-66399159

产品详情

美国polycold维修国产polycold超低温快速循环水汽捕集深冷泵厂家直销

苏州蒂珀克制冷科技有限公司为您提供-56 ~ -186 超低温自复叠制冷技术替代液氮，此高效环保超低温制冷机组采用多元混合工质环保制冷剂，国际先进的自然复叠制冷技术，理论上可以制作、链接各种与之匹配的蒸发器来做冷源，实现客户不同行业不同用途的需求！。公司生产的DEEPCOLD牌国产 polycold，DEEPCOLD-150 超低温捕集泵，-135 快速循环水汽深冷泵，与常规高真空泵配合使用可实现快速循环低温水汽捕集，缩短在高真空系统中抽吸水汽时间多大75%，提高您现有的真空系统生产能力约20%到100%，并且明显改善镀膜质量！本公司自主研发改善低温制冷循环系统，可在化霜的同时不影响机身待机温度，开机后可迅速捕集水汽，又能迅速的快速除霜，可零等待二次制冷，真正的实现了快速循环

、双路输出互不影响！技术远远领先于同行业，deepcold牌DPK系列超低温水汽捕集泵、快速循环水汽捕集深冷泵是国产polycold最具性价比的产品，完全媲美美国外同类产品，打破一直以来依赖国外进口的局面！蒂珀克制冷科技，行业标准领跑者！所有产品诚征代理，同时欢迎相关行业莅临指导！

(超低温制冷技术支持王工滕迅扣扣：八肆捌六巴四贰-冷暖人生，手提:幺捌零-幺伍伍-六柒六八玖)

. 产品优点：

- 1.质量可靠，整机包3年或10000小时(先到为准)
- 2.温度可到 -100 to -150 (173 to 123 K)。
- 3.最大吸附热量为 3600 Watts。
- 4.最大水汽抽气速度为 200,000 l/s，真空可达到 1.5×10^{-12} torr (2×10^{-12} mbar)。
- 5.快速热氟除霜，除霜同时不影响机身温度，若双路输出互不影响！

- 6.二次制冷迅速(可零等待)，真正的快速循环,提高产能；
- 7.抽水汽快速，在高真空系统中可缩短 65%-95% 的抽气时间。
- 8.提高您现有真空系统的生产能力20%到100%，且显著改善镀膜质量，提高薄膜附着力及多层镀膜能力
- 9.性价比远远高于液氮制冷Meissner盘管及进口同类产品！
- 10.PLC自动化智能控制，人机会话，操作简单！

. 产品参数：

品名：deepcold牌快速循环水汽深冷泵、超低温水汽捕集泵、polycold

型号：DPK-1100HC

最大吸附热量：3600 Watts。

标准抽速：200,000 l/s

最大抽速：298,000 l/s

最大作业压力：1.5*10E-8

预冷时间：15 min

除霜时间：3 min

再制冷时间：0 min

低温管表面积：2.0 m²

低温管规格：单路 40M 双路各 20M 直径16MM

标配连接管：2.5M

冷却水：温度 30 流量 20 L/min

最大功率：15千瓦

正常工作电压：AC380V*3PH*50/60Hz

最大工作噪声：75分贝

最小占地面积：1 m²

制冷剂：多元混合工质新型环保制冷剂

设备净重：600KG

质保：整机包3年或1W小时(先到为准)

.适用领域：

1.半导体 2. 太阳能薄膜制程 3. 光纤市场 4. 平板显示 5. 光学镀膜、卷绕镀膜、装饰镀膜 等

(超低温制冷技术支持王工滕迅扣扣：八肆捌六巴四贰-冷暖人生，手提:幺捌零-幺伍伍-六柒六八玖)