-186°C超低温手机屏拆屏机,TP拆分冷冻箱

产品名称	-186°C超低温手机屏拆屏机,TP拆分冷冻箱
公司名称	苏州蒂珀克制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区天鹅荡路横泾工业小区西第一幢厂房
联系电话	0512-66399159

产品详情

-135～-186°C超低温手机屏拆屏机,TP拆分冷冻箱手机触摸屏电容屏超低温拆解冰箱

苏州蒂珀克制冷科技有限公司为您提供-56°C～-186°C超低温自复叠制冷技术替代液氮，此高效环保

超低温制冷机组采用多元混合工质环保制冷剂，国际先进的自然复叠制冷技术，理论上可以制作、链接各

种与之匹配的蒸发器来做冷源，实现客户不同行业不同用途的需求！本公司专业致力于超低温制冷、深冷

设备的研发、生产。公司拥有一批专业的多机复叠式制冷、单机自然复叠式制冷装置的设计研发队伍，拥

有超低温制冷循环系统及多元混合工质环保冷媒配比等多项自主知识产权。

苏州蒂珀克制冷科技自主设计开发的超低温冷冻箱，温度可以从-45°C～-186°C可调，主要使用于苹

果iphone、三星、HTC、LG等各种智能手机、平板电脑之开发设计、制造、加工、维修、回收、翻修翻工

等之光电企业所用液晶触摸屏的低温冷冻脱胶，以令LCD液晶屏与TP或盖板分离，或令TP分开，以拆解拆

分剥离方法翻新触摸屏、返工返修回收LCD液晶显示屏。适用范畴：On-cell触控面板返工，In-cell触摸

屏返修，G+G返工，G+FF翻工，G+P拆分，返工，TP返工、液晶触摸屏翻新、触摸屏贴合不良品分解、LCD

液晶显示屏回收再利用、手机触摸屏翻工、CTP返修、电容屏OCA贴合工艺不良、盖板贴合不良、黑点不良

、花屏不良、气泡不良等LCD液晶触摸屏或TP的各种不良品的拆解拆分剥离分离返工返修翻工翻新回收再

利用。突出优点：只需接上电源就可使用，不需其它外围设备，无易损件和消耗品，安全可靠，成本低廉

。温度不会象液氮那样发生突变，不会发生爆屏现象，更不会象液氮那样存在伤人隐患，使用成本也比液

氮低得多，也方便得多、安全得多。 苹果，三星，HTC
等品牌手机，平板电脑，等移动电子产品/设备屏

幕的维修，玻璃面板破碎及触摸不良时的分离电容触摸屏拆胶，非常适手机镜片分离，液晶拆屏冰箱，苹

果屏幕液晶拆分，手机维修，屏幕加工等行业。.材料、电子电器、汽车、军工等领域的低温环境测试。

本机组采用非共沸混合制冷剂，单压缩机自然复叠制冷循环技术；制冷剂为无氟环保产品，压缩机.冷冻

配件、电控系统等均采用进口知名品牌，经久耐用。具有 使用方便它只需接上电源就可使用，不需其它

外围设备，无易损件和消耗品，安全可靠，成本低廉等特点。
返修返工拆分电容屏冷冻柜_触控面板冷冻

冰箱_电容触摸屏冷冻箱_电容触控面板冷冻冰柜_电容式触摸屏冰冻处理冰箱_电容式触控面板冷冻处理冰

柜的温度数字设定、数字显示，温度达零下100度至零下150度，主要用于冷冻拆屏_返修的电容触屏冷冻

拆解拆分_返工的电容触控玻璃冷冻分离_冷冻方法剥离电容触控面板玻璃_低温拆解电容式触屏玻璃_冰冻

法拆开触摸屏玻璃。

产品特点：

(超低温制冷技术支持王工滕迅扣扣：八肆捌六巴四贰-冷暖人生，手提:幺捌零-幺伍伍-六柒六八玖)

1、具有极限的低温，液氮终结者，最低可达-186℃，完全满足胶水特性失效温度；

2、可达95%拆分合格率，一小时近千片的拆分效率，工件拆分后对屏及排线无损伤；

3、拆解成本低，完美替代液氮，循环制冷；先进自复叠制冷技术及独特的冷风循环系统与直冷系统(

任选)，使触摸屏快速均匀稳定的降温，实现高效无损伤分离目标。

4、外箱体为优质冷轧板喷塑而成，外形美观，箱体内胆防腐压花铝板或不锈钢板制作，板面光滑清

洁、传热效果好，不易腐蚀；

5、超厚发泡层，可有效减少冷量损失，节能，延长使用寿命；

6、采用顶开式或侧开式单门或双门、开启灵活方便；

7、微电脑控制，数字式温度显示、不必开门即可调整和查看箱内温度、美观，实用、大方；

8、立式带完善的报警系统（超温报警及系统故障报警），确保箱内物品的存放安全。

9、箱门与工作室、外耐高温密封条及压紧装置，有效的保证箱体的密封性；

10、制冷系统选用原装全封闭压缩机，确保高低温试验箱低温的稳定性。

11、有超温保护及控制回路过载保护、短路保护，使用安全可靠。

12、外形美观上档次，性能优越一机多用，超长质保，品质有保证！

技术参数：

温度范围：-135°C、-165°C、-175°C、-185°C等多种温度供用户选择

冷冻方式：箱体对流式；冷板传导式

控温精度: ±0.5-1°C

容　积：2L、5L、10L、100L、200L、300L、518L、718L等规格；

温 度
器：进口微电脑温控器，温度数字设定、数字显示，温控器具参数锁定功能，以防无关人员误

调；

制冷系统：进口高效低温压缩机，自复叠制冷，混合工质无氟环保制冷剂，直冷型及无霜型

冷凝方式: 水冷或风冷任选；

样　式：卧式或立式，单开门及双开门；

保温材料：160毫米二次高压发泡聚胺酯；

电　源：AC 220V±10%，50Hz±5%；AC 380V±10%，50Hz±5%；

-135～-186°C超低温手机屏拆屏机,TP拆分冷冻箱

(超低温制冷技术支持王工滕迅扣扣：八肆捌六巴四贰-冷暖人生，手提:幺捌零-幺伍伍-六柒六八玖)