

长春中科胶带 HBT1103防水密封胶

产品名称	长春中科胶带 HBT1103防水密封胶
公司名称	长春中科应化特种材料有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	品牌:中科应化 型号:HBT1103 厚度:2mm
公司地址	中国吉林长春市高新区越达路899号
联系电话	15943027749 18543121638

产品详情

HBT1103防水密封胶

规格：2*30*360mm或卷状，可订制

颜色：灰色

外观：柔软自熔胶条或成卷

工作条件：-50 ~ 90

产品特性：具有良好的压缩性及伸展性，从形性好，电气性能佳；具有良好的防水、绝缘性。

方法：清理准备缠胶的部位，不能有粉尘、油污等。将胶带拉伸至原宽度的1/2，1/2搭接缠绕胶带，多层缠绕，使防水胶的厚度不小于2mm、宽度在5cm左右，加热热缩管，使热缩管的边缘正好搭在刚刚缠好的防水胶的中间位置。以刚收缩好的热缩管边缘为中心，左右各2.5cm的长度上缠绕防水胶带，将胶带拉伸至原宽度的1/2，1/2搭接缠绕胶带，多层缠绕，使防水胶的厚度不小于2mm、宽度在5cm左右，收口处用手用力压实，检查是否粘接良好

用：用于600V以下电线的绝缘连接及埋地电缆出口处的防潮密封；电力电缆的终端、中间接头制作和维修；通讯电缆的防水密封处理；电气元件的绝缘、防水和保护；金属管道的抗腐蚀保护以及航运业的防海水保护等。

技术参数：

测试项目	单位	性能指标	参考标准
------	----	------	------

密度	g/mm ³	1.1 ± 0.05	GB/T 533
针入度	1/10mm	85 ± 5	GB/T 4509
剥离强度	N/mm	> 2.3	GB/T 2790
体积电阻率	· cm	> 1 × 10 ¹⁴	GB/T 1692