

# 开封光华仪表供应 插入式电磁流量计

产品名称	开封光华仪表供应 插入式电磁流量计
公司名称	开封光华仪表有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:GUANGHUA METER/光华仪表 型号:GHLD
公司地址	河南省开封市祥符区宏达大道687号
联系电话	0371-26766585 13837843266

## 产品详情

超短型插入电磁流量计是国际上新型的测量导电流体体积流量的感应式仪表；插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型检测方式，它在保留管道式电磁流量计优点的基础上，针对流量计在大管道上安装困难、费用大等缺陷研发生产，用电磁方法通过测量流体的平均流速，从而获得流体的体积流量。特别是采用了带压开孔，带压安装技术后，插入式电磁流量计可以在不停水的情况下安装，也可在铸铁管、水泥管、pe管上安装。插入式电磁流量计为流体流量的检测提供了一种新的手段。产品特点：插入式电磁流量计适合大管道流量检测，安装方便，经济实用。转换器采用优化设计，结构紧密，容易电器安装，转换器和传感器具有互换性，可自由变更测量范围（0.5m/s~10m/s）。传感器具有两种防护等级ip65、ip68（适用于潜水安装）。

适用于水、污水、酸、强碱等导电率在5  $\mu$  s/cm以上的液体流量检测，流量测量范围广，测量管道

内的量程流速可以设定，满足客户特定需求。

流量的测量与流量计插入深度有关，通用性广、互换性强，适用于多种规格管道的流体测量要求。

**转换器技术参数：** 外壳材料：铝合金 正常工作温度：-10 ~ + 55 储运温度：-20 ~ + 60  
使用环境湿度：相对湿度5%~90% 供电电源：ac220v（可以 + 24vdc） 功耗：<10w（与传感器配套后）  
负载电阻：4~20ma 0-750 测量精度：± 0.02% 测量范围：0~0.5~10m/s 最小可测电导率：5  $\mu$  s/cm  
显示内容：a) 瞬时显示为5位，小数点可移动 b) 累积显示时为9位，小数点可移动 **传感器的技术参数：**  
外壳材料：不锈钢 可测管道口径：size1：dn50~dn2000 压力等级：1.6mpa  
防护等级：ip67（分体型可以是ip68） 传感器结构材料：不锈钢  
电极材料：316l（备选哈氏合金、钽、钛、铂） 介质温度：一体型：-20 ~ + 80  
分体型：-20 ~ + 120 储藏温度：-20 ~ + 55 连接方式：插入型