

开封光华仪表 供应刮刀型电磁流量计

产品名称	开封光华仪表 供应刮刀型电磁流量计
公司名称	开封光华仪表有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:GUANGHUA METER/光华仪表 型号:GHLD
公司地址	河南省开封市祥符区宏达大道687号
联系电话	0371-26766585 13837843266

产品详情

刮刀型电磁流量计用于测量酸、碱、盐溶液、煤浆、矿浆、砂浆灰泥、纸浆、树脂、橡胶乳、合成纤维浆和感光乳胶等各种悬浮物、气化汽和粘性物质的流量；流量计分为转换器与传感器，传感器则由壳体、上线圈、下线圈、电极组件等组成，其中电极组件可拆卸刮刀式电极结构，这种结构是将信号电极和刮刀杆固定在电极杯中，电极杯焊固在内表体上，信号电极与内表体、电极杯、压紧螺母并通过绝缘材料隔开；刮刀式电磁流量计当信号电极需要维护和保养时，只需打开封盖，用手转动手柄，带动刮刀杆旋转，便紧贴信号电极的刮刀刮去信号电极表面上的污垢，清理后将刮刀的方向旋至与流体流动的方向，操作方便。

产品参数：

口径：dn10-dn2000

电极材料：含钼不锈钢、钛（ti）、钽（ta）、哈氏合金（h）、铂（pt）

内衬材料：聚氯乙烯橡胶、聚氨酯橡胶、硬件橡、pfa、f46

精度：0.3%、0.5%

流速范围：0.5m/s~10m/s

工作温度：橡胶 80 pfa/f46 120

防护等级：ip65（防喷水）、ip68（防浸水）

耐压等级：1.6mpa、2.5mpa

通讯协议：rs485，rs232，hart、modbus

电源方式：220v、24v

显示内容：流速、流量、百分比、累积流量、正反向流量、瞬时流量、故障报警等

安装方式：一体型或分体型，法兰连接

优点：刮刀式电磁流量计是一种可拆下电极和刮刀的流量计，若电极发生损坏，流量计不必从管道上拆下，只需旋出压紧螺母就可以拿出信号电极与刮刀柑，然后更换，安装使用方便。