

QZF-89型铝合金全天候阻火呼吸阀

产品名称	QZF-89型铝合金全天候阻火呼吸阀
公司名称	上海高良泵阀制造有限公司
价格	350.00/只
规格参数	
公司地址	上海市松江区三浜路428号1幢
联系电话	021-33315988 13817243280

产品详情

QZF-89型全天候防火呼吸阀主要用途

是安装在固定顶罐上的通风装置，起减少油品蒸发损耗，控制储罐压力及阻止外界火焰传入的作用，可与液压安全阀配套使用。

QZF-89型全天候防火呼吸阀

QZF-89型全天候防火呼吸阀主要特点

QZF-89型全天候防火呼吸阀

具有通风量大，泄漏量小，耐腐蚀等特点，并有静电接地线，使该阀与罐体保持等电位。该阀具有防冻性能，适合用于寒冷地区。注明因天气潮湿风沙情况下，温度达到零度范围内，储罐不可发油使用。急生产时必须先打开量油孔其它之类的供气产品，以保持储罐安全作用。（本产品应3个月定期进行检查和保养。） QZF-89型全天候防火呼吸阀操作压力 正压：+980Pa(100mmH2O) 负压：-295Pa(30mmH2O) 工作介质：汽油、煤油、柴油、芳烃、航空油、食品油等液体。

QZF-89型全天候防火呼吸阀正负压阀盘操作压力

正负阀盘操作压力 A型：-30mmH2O (-295Pa) +36mmH2O (+355Pa)

B型：-30mmH₂O (-295Pa) +100mmH₂O (+980Pa)

C型：-30mmH₂O (-295Pa) +180mmH₂O (+1750Pa)

D型:-50mmH₂O(-490Pa)~+1000mmH₂O (+1750Pa) 【非标 由用户指定】

QZF-89型全天候防火呼吸阀主体材料及代号

标配材质	碳钢 A3 WCB	C
	不锈钢304 CF8	S1
选配材质	不锈钢304L CF3	S2
	不锈钢316 CF8M	S3
	不锈钢316L CF3M	S4

备注：如客户需要其它材质，请在订货时说明。

QZF-89型全天候防火呼吸阀综合技术参数