

HXF-I全天候不锈钢呼吸阀

产品名称	HXF-I全天候不锈钢呼吸阀
公司名称	上海高良泵阀制造有限公司
价格	580.00/只
规格参数	品牌:高良
公司地址	上海市松江区三浜路428号1幢
联系电话	021-33315988 13817243280

产品详情

HXF-I全天候呼吸阀

为阀座相互重叠的重力式结构。其特点是阀盘与阀座之间采用带空气垫的软接触，气密性好，不易结霜冻结，适宜于寒冷的地区使用。将传统的储罐呼吸阀与储罐阻火器合二为一，阻火器改置于呼吸阀吸入口处，彻底杜绝火源进入呼吸阀壳体内，具有体积小、重量轻、结构紧凑、通气量大、泄漏量小等特点，且密封性能好，特别是高空作业时，检修、清洗阻火呼吸阀内的阻火盘和正负压阀盘非常方便。

全天候呼吸阀

安装在储罐顶部，是解决罐内正压，负压的气体，使罐内的液体进出没有受到阻碍，当外液体输入罐内时有大量的气体往外呼（称正压）。如罐内液体往外输出时罐内必须从外空气吸进罐内（称负压）。如停止工作时呼吸阀自动关闭不会把罐内液气往外泄漏，使罐内的液体质量得到了有利的保障。 HXF-I全天候呼吸阀适用范围 新型全天候呼吸阀适用于储存闪点低于 28 的甲类油品和闪点低于 60 的乙类油品，如汽油、笨、甲苯、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐。全天候呼吸阀可与ZGB波纹阻火器配套使用。 全天候呼吸阀维护与保养 为了全天候呼吸阀使用安全，在使用前先检查导杆和阀盘是否灵活。全天候呼吸阀要定期（6个月内）检查通气口正、负阀盘是否灵活，阀盘接触面有无损坏，如有损坏应立即检修。检修完毕后，一切正常可重新使用。 HXF-I全天候呼吸阀性能及特点 新型全天候呼吸阀壳体选用不锈钢、铸钢和铝合金，耐腐蚀性好；结构简单，易检修，安全方便；新型

全天候呼吸阀性能完全符合石油工业部标准 SY7511-87 规定。阀盘采用四氟材料，耐低温，防冻性能好；呼吸阀是安全阀的一种，它是固定在储罐顶上的通风装置，以保证罐内压的正常状态，防止罐内超压或超真空使储罐遭受损坏，它也可减少掖体挥发损耗，呼吸阀通常与阻火器配套使用。今天给大家推荐呼吸阀技术，分享下面油上海高良提供的给力文章，希望对大家了解和认识呼吸阀技术有所帮助！HXF-

I全天候呼吸阀的特点