

ZFQ-1-2阻火呼吸阀

产品名称	ZFQ-1-2阻火呼吸阀
公司名称	上海高良泵阀制造有限公司
价格	320.00/只
规格参数	品牌:高良
公司地址	上海市松江区三浜路428号1幢
联系电话	021-33315988 13817243280

产品详情

HXF-IZ防爆阻火呼吸阀在系统中起安全保护作用。HXF-IZ防爆阻火呼吸阀在蒸汽加热系统中起到阻汽排水作用，选择合适的呼吸阀，可使蒸汽加热设备达到最高工作效率。阻火呼吸阀工作原理是用弹簧限位阀板，由正负压力决定或呼或吸。呼吸阀应该具有泄放正压和负压两方面功能。 HXF-

IZ防爆阻火呼吸阀工作原理当容器承受正压时，呼吸阀

打开呼出气体泄放正压；当容器承受负压时，防火呼吸阀打开吸入气体泄放负压。由此保证压力在一定范围内，保证容器安全。防火呼吸阀不仅能维持储罐气压平衡，确保储罐在超压或真空时破坏，且能减少罐内介质和损耗。 防爆阻火呼吸阀，一种是达到一定压力时，进行呼或吸。另一种是设计成纯粹只呼不吸。可以理解为用两个适当压力的单向阀代替。防爆阻火呼吸阀不仅能维持储罐气压平衡，确保储罐在超压或真空时破坏，且能减少罐内介质和损耗。防爆阻火呼吸阀集阻火器与呼吸阀为一体，其新颖的结构为国内首创。它是石化储罐必备的新型安全设备，其最大优点是阻火呼吸性能好，重量轻，维修方便。

HXF-IZ防爆阻火呼吸阀型号设计方法

1代表操作压力 2代表法兰标准 3代表连接形式 4代表主体材质 5代表主体材质 6代表公称通径
7代表呼吸阀类型代号 HXF-IZ防爆阻火呼吸阀是安装在固定顶罐上的通风装置，减少油品蒸发损耗，控制储罐压力作用。具有通风量大，泄漏量小，耐腐蚀，防冻性能好。它能对石油储罐内外压着进行自动调节等特点。阻火呼吸阀的阀体能承受0.2Mpa的水压，无渗透和变形现象。呼吸阀耐低温性能在空气相对湿度大于70%，最低温度为-30℃时，经过24小时的冷冻后，其阀盘开启压力符合工作压力要求，(允许压差正负20pa)。GTQ型通气管的阀盘部件动作时，灵敏度高，动作完成后，保证密封。呼吸阀阀内留有足够的空间，保证储罐的通气量。呼吸阀没达到工作压力以前：公称通径 150mm，其泄漏量 0.04m³/h;公称通径 220mm，其泄漏量 0.4m³/h;当呼吸阀达到了工作压力以后：阀盘立即开启，保证储罐正常的通气要求。

www.glpv.cc

www.shglpv.com

www.paiwub.com

www.glzhan.com