

HXF螺纹式接管呼吸阀

产品名称	HXF螺纹式接管呼吸阀
公司名称	上海高良泵阀制造有限公司
价格	580.00/只
规格参数	品牌:高良
公司地址	上海市松江区三浜路428号1幢
联系电话	021-33315988 13817243280

产品详情

HXF螺纹式接管呼吸阀,ZFQ-I呼吸阀,螺纹式呼吸阀不仅能维持储罐气压平衡,确保储罐在超压或真空时免遭破坏,且能减少罐内介质的挥发和损耗。呼吸阀是维护储罐气压平衡,减少介质挥发的安全节能产品,常与阻火器配套使用。该阀主要用于回收污染环境、危及人身安全有毒有害的气体。螺纹式接管呼吸阀HXF具有结构紧凑,通气量大,泄漏量小,耐腐蚀,密封性能好等特点。最近又开发了具有国际先进水准的防爆阻火器呼吸阀,阻火器位于呼吸阀吸入口处,彻底杜绝火源进入呼吸阀壳体内。具有体积小、重量轻、检修、清洗、更换方便等优点等特点。阀盘采用聚四氟乙烯材料,具有耐低温,防冻等优点。阀内设静电输出装置,使得该阀时刻与罐体保持等电位。螺纹接管呼吸阀是装在室内固定储罐上的接管阻火呼吸作用,它能对石油储罐内外压差进行自动调节,其性能可靠、稳定,完全符合石油工业部SY7511-87标准。HXF螺纹式接管呼吸阀,ZFQ-I呼吸阀,螺纹式呼吸阀技术参数

壳体材质:碳钢、不锈钢(SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L)、衬氟、塑料。

内部芯件:阀盘、阀座、阀杆、阀套。内部芯件材质:不锈钢或聚四氟乙烯。

密封圈材质:聚四氟乙烯。阻火层材质:不锈钢。环境温度:-40~+60。防爆级别:BS

5501:IIA、IIB、IIC。HXF螺纹式接管呼吸阀,ZFQ-I呼吸阀,螺纹式呼吸阀工作原理在呼吸阀正常工作情况下,呼吸人孔基本保持密封状态,储罐处于正常压力。当呼吸阀正常工作满足不了因意外原因造成储罐急剧超压时,呼吸人孔的泄压盖自动顶开,进行紧急泄压,使罐内压力保持正常;当罐内压力急剧减压或超真空时,吸入阀便开启急剧吸入大气,维护罐内正常压力;当吸入大气带有火花、火焰时,阻火层起到“器壁效应”的作用来阻止火焰的通过,以保护储罐的安全。HXF螺纹式接管呼吸阀,ZFQ-I呼吸阀,螺纹式呼吸阀操作压力A -295Pa (-30mmH₂O)~+355Pa (+36mmH₂O) B -295Pa

(-30mmH₂O)~+980Pa (+100mmH₂O) C -295Pa (-30mmH₂O)~+1750Pa (+180mmH₂O)

HXF螺纹式接管呼吸阀,ZFQ-I呼吸阀,螺纹式呼吸阀维护保养方法 1、存放:以上产品在运达工地后,若暂时不安装或以后工厂大修、检修,应存放在有防雨设施的仓库中;紧急放空人孔系列产品在运输时不得倒置。2、维护:a、对呼吸阀系列产品,工作人员应每月上罐顶检查一次,检查阀盘、阀座、阀杆、阀套等部位是否有灰尘、污垢,若有,应清理干净;每半年,给阀套、阀杆擦拭一遍变压器油。b、每半年工作人员应检查阻火呼吸阀的阻火层一次,若发现有污渍、杂质堵塞阻火层,应取下阻火层,用相对应的溶剂清除污渍,然后用清水将阻火层清洗干净,放在通风吹干后再放入壳体内。c、以上产品壳体内外表面的油漆应每年重新涂刷一遍。

www.shglpv.com

www.paiwub.com

www.glzhan.com